

数显液压万能试验机，液压拉力试验机，拉力试验机

产品名称	数显液压万能试验机，液压拉力试验机，拉力试验机
公司名称	东莞市快捷量具仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:KJ 型号:WES-100B
公司地址	东莞市塘厦镇环市东路450号A22-A23
联系电话	0769-86956015 13812955136

产品详情

本机主要用于金属、非金属材料之拉伸、压缩、弯曲和剪切等力学性能试验，是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。

1、独特的机架设计

本机主机为油缸下置式、双测试空间框架结构，操作人员可以在拉伸和压缩试验之间快速更换而不必移动笨重的试验装置。试验空间电动调节、液压或手动夹具等灵活性设计有助于用户合适选购。

2、一流的检测系统

采用数字化的检测系统具有精度高、响应快、稳定性强、重复性好，可以在满量程测量范围内达到高分辨率、传感器只需单程标定、同步数据获取速度快，可提供最佳保真度。

3、强大的微电脑数据处理系统

采用了微电脑液晶数据处理系统，使标定简单、准确，对传感器可以进行多点修正，大大提高了仪器的准确性，同时能对最大力值和屈服点进行正确的判断，具有数据记忆功能，以便与日后查询。直接数码显示，读数方便，还可以和微机进行通讯。本系列产品技术先进、操作方便、维修简单，是机械表盘式万能机更新换代的首选。

规格和主要技术指标

型号	wes-100b	wes-300b	wes-600b	

最大试验力	100kn	300kn	600kn	
试验力准确度等级	1级/0.5级			
测力范围	2%-100%fs			
试验力精度	示值 ± 1%			
最大拉伸试验空间	550mm	550mm	550mm	
最大压缩试验空间	450mm	450mm	450mm	
扁试样夹持厚度	0-15mm	0-15mm	0-30mm	
圆试样夹持直径	10-32mm	10-32mm	13-40mm	
工作活塞行程	200mm	200mm	200mm	
上下压板尺寸	170 × 170mm	170 × 170mm	170 × 170mm	
弯曲试验支辊间距	100 - 450mm	100 - 450mm	100 - 450mm	
拉压空间两支柱间距	450mm	450mm	450mm	
电动机总功率	2.1kw	2.1kw	2.1kw	
主体外形尺寸（长 × 宽 × 高）	900 × 850 × 2050mm	900 × 850 × 2050mm	900 × 850 × 2150mm	
油源尺寸（长 × 宽 × 高）	600 × 600 × 1200mm	600 × 600 × 1200mm	600 × 600 × 1200mm	
额定工作电压	~220v ± 10% , 50hz。 ~380 ± 15%	~220v ± 10% , 50hz。 ~380 ± 15%	~220v ± 10% , 50hz。 ~380 ± 15%	
工作噪声	75db	75db	75db	
工作温度	0-40	0-40	0-40	
整机重量（毛重）	1800kg	1800kg	2500kg	

本产品的加工定制是是，品牌是KJ，型号是WES-100B，类型是液压式万能试验机，测量范围是2%-100% FS（kN），精度是 示值 ± 1%，调速范围是-（mm/min），最大负荷是100（kN），拉伸空间是 550m m（mm）