LED日光灯PC管外壳套件

产品名称	LED日光灯PC管外壳套件
公司名称	东莞市巨迅塑胶五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨迅 型号:T5-T6-T8-T10 规格:15 - 23.5 - 26 - 30
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区旗岭翠河路5巷5号
联系电话	15362617128 13392311506

产品详情

欢迎各位新老客户来电来图洽谈

qq83594223

everabcd@163.com

cctv@ctvchina.com

铝塑类:

t10led日光灯外壳

直径30mm,2/1铝合金,2/1pc面罩,铝合金散热带连接板及螺丝孔位,配24.5-25mm宽,1.2-1.5mm厚的pcb板,贴片插件双用型。

直径30mm,2/1铝合金,2/1pc面罩,铝合金带散热连接板,无螺丝孔,配24.5-25mm宽,1.2-1.5mm厚的 pcb板,贴片插件双用型。

直径30mm,2/1铝合金,2/1pc面罩,铝合金不带散热连接板,无螺丝孔,配24.5-25mm宽,1.2-1.5mm厚的pcb板,插件型

直径30mm,3/1铝合金,3/2pc面罩,铝合金带散热连接板,无螺丝孔,配21.5 - 22mm宽,1.25mm厚的pcb板,插件型。

可配透明,条纹,光扩散面罩(雾面磨砂,扩光罩,散光罩)

t8日光灯管外壳

直径26mm,2/1铝,2/1jpc面罩,铝带散热连接板及螺丝孔,配21.2mm-22mm宽,厚1.2-1.5mm的pcb板,贴片型

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩,铝带散热连接板,无螺丝孔,配21.2mm-22mm宽,厚1.2-1.5mm的pcb板,贴片型

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩,铝带散热连接板及螺丝孔,配21.2mm-22mm宽,厚1.2-1.5mm的pcb板,贴片插件双用型

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩, 铝带散热连接板无螺丝孔,配21.2mm-22mm宽,厚1.2-1.5mm的pcb板,贴片插件双用型

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩, 铝带散热连接板, 连接板偏低。无螺丝孔, 配21.2mm - 22mm宽, 厚1.2 mm的pcb, 贴片插件双用型, 此款配光扩散罩, 完全看不到灯珠。

直径26mm, 2/1铝, 2/1pc面罩, 铝不带散热连接板, 无螺丝孔, 配21.2mm - 22mm宽, 厚1.2 - 1.5mm的pc b板.插件型

可配透明,条纹,光扩散面罩(雾面磨砂,扩光罩,散光罩)

中间卡槽:t5双色管,外径15mm,半透明半乳白(蓝白),中间卡槽宽度12mmt6双色管,外径23.5mm,半透明半乳白,中间卡槽宽度21-21.5mmt10双色管,外径30mm,半透明(细条纹)半蓝白,中间卡宽26.5-27.5mmt10双色管,外径30mm,半透明(细条纹)半奶白,中间卡宽26.5-27.5mmt10双色管,外径30mm,半扩散(磨砂)半奶白,中间卡宽26.5-27.5mm 偏卡槽:t10双色管,外径30mm,1/3透明(细条纹)2/3蓝白,卡宽25.5-26.2mmt10双色管,外径30mm,1/3透明(细条纹)2/3奶白,卡宽25.5-26.2mmt10双色管,外径30mm,1/3透明2/3雾面(扩散),卡宽25.5-26.2mmt8双色管,外径26mm,1/3透明(细条纹)2/3蓝白,卡宽21.5-22.5 mm以上所有产品线路板厚度为1.2mm-1.5mm

本产品的品牌是巨迅,型号是T5-T6-T8-T10,规格是15-23.5-26-30