

养护宝 燃油添加剂 柴油添加剂 燃油宝 提升动力

产品名称	养护宝 燃油添加剂 柴油添加剂 燃油宝 提升动力
公司名称	重庆车伴侣科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:006 产品规格:65ml 用途、使用范围:轮船.工程机械.物流车.长途客运 等各类柴油车
公司地址	重庆市江北观音桥
联系电话	023-61893981 15723370376

产品详情

柴油养护宝产品(20瓶装大中型车专用)

项目名称	单位	指标规定
外观		浅棕色油状液体
闪点(开口)		90
腐蚀性		1a
凝点		-18
密度(25) g/cm ³		0.85
机械杂质		无
灰分		< 0.02%
台架测试		合格
溶剂溶解性		无析出物或沉淀物

使用过程情况分析：

1、在养护宝添加后连续工作2个工作日，动力明显增强，伴有排黑烟的现象（因为添加剂有一个清除发动机内部积碳和胶质的过程）。

2、在添加后连续工作3个工作日，动力增强趋于稳定，节油率越来越明显。

3、在添加后连续工作4个工作日，节油率达到稳定状态。该产品在不同设备和不同工况时使用，其平均节油率达10%以上。

使用过程中的注意事项：

- 1、按照产品使用说明进行操作；
- 2、使用设备是否在正常工况下；
- 3、选择正规的适用油料；
- 4、具体效果视设备的具体情况而定。

如果客户的燃油设备存在检测仪表不齐全或误差较大，就很难从量化指标上对比使用养护宝前后的变化，建议客户从以下设备状况的变化来观察使用产品的效果：

观察部位	比较内容	效果及益处
油箱、柜、舱	油泥渣及胶质是否形成	保持最佳的油量容积和干净，减少浪费
输油管路系统	管道内油泥沉积出现堵塞	确保输油管路系统顺畅
喷油嘴	喷嘴积碳结焦出现或堵塞	改善雾化效果、延长喷嘴使用寿命
活塞及缸套	缸内积碳情况，高、低温腐蚀，磨损情况	养护并提高设备动力、降低活塞环和缸套磨损
排气阀	积碳附着、腐蚀情况	防止排气阀着火、改善排气状况、延长排气阀使用寿命
排烟管	积碳附着结焦、腐蚀情况	减少烟道内积碳沉积，改善排烟状况，降低清灰频率
发动机	噪音、怠速抖动、动力情况	降低发动机噪音、减小怠速抖动、提升动力
油门	加油门的感受	加油更顺畅，油门很轻便灵敏

使用实践证明：使用该产品的实际节油率远大于台架试验的节油率；在旧燃油设备上使用比在新机上节油率高；在低品位的重质燃油使用效果尤为显著。

使用说明：

该产品为油溶性催化剂，易与轻柴油或重油相混溶，使用简便。按产品标识的比例添加，通常在加油前先将本品注入燃油箱柜中，再加油即可。适当过量添加，效果卓著。购买整盒将配送发动机养护宝一起使用，效果更快、更好、更强。

使用比例

初次使用本产品第一箱油可以按照1:500比例添加（较老旧设备可以连续2箱油），以后按照1:1000比例添加，到获得良好节油效果后适当减量，最好效果时可以按照1:2000比例添加，总之让设备保持最佳节油效果的比例为宜。

混合方法

对于一般轻柴油可以在加油前先加入养护宝再加油混合即可；对于较粘稠的船用油、燃料油，视其油量利用油柜自身循环系统和养护宝混合均匀；在使用过程中用户根据实际情况还可增加相应的加热、混合装置，使其混合更加均匀，取得良好的处理效果。

运输及贮存

本产品属非危险品，运输及贮存过程中可按普通货物归类，储运安全。

本产品运输和仓储过程中避免强烈震动和碰撞，以防止包装破裂发生产品泄漏。

该产品可在环境温度为-10 ~ 50 之间储存，密封防晒防雨淋的条件下储存有效期为3年。

适用范围：

养护宝是具有无毒、无腐蚀、无金属离子、使用安全方便的油溶性催化处理剂，使用后不会有二次污染生成，可广泛应用于以柴油、重油为燃料的各种燃油设备。

本产品的型号是006，产品规格是65ml，用途、使用范围是轮船.工程机械.物流车.长途客运等各类柴油车，品牌是养护宝，包装规格是20瓶/盒