优品质车用尿素溶液、 柴油车专用

产品名称	优品质车用尿素溶液、 柴油车专用
公司名称	乐平市芳华化工产品经营部
价格	面议
规格参数	型号:柴油车专用 产品规格:32.5% 用途、使用范围:柴油车尾气还原剂，用于重型柴油车，长途大巴，船用柴油机等
公司地址	景德镇市乐平市皇庭港湾第8栋1单元402号房
联系电话	86 0798 6788231 13317982680

产品详情

产品介绍

汽车尿素的学名是柴油机尾气处理液。应用于柴油发动机中。它是一种使用在scr技术中，用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体。 它的由来及其现状：
由于各国的环境保护部门提出进一步减少柴油机排放放的氮氧化物污染物。国内俗称欧iv标准。
发动机生产商开始使用scr技术（selective catalytic reduction technology选择性催化还原技术）来达到环保部门的要求。 柴油机尾气处理液(国内俗称为：汽车尿素，车用尿素，汽车环保尿素)，是scr技术中必须要用到的消耗品。scr系统包括尿素罐（装载柴油机尾气处理液），scr催化反应罐。scr系统的运行过程是：当发现排气管中有氮氧化物时，尿素罐自动喷出柴油机尾气处理液，柴油机尾气处理液和氮氧化物在scr催化反应罐中发生氧化还原反应，生成无污染的氮气和水蒸气排出。 如果不装载柴油机尾气处理液、或纯度不够、或质量伪劣，都会发生车辆发动机自动减速。同时，质量伪劣的柴油机尾气处理液会污染scr催化反应罐中的催化剂，造成严重后果。

用途、使用范围; 重型柴油车车用
包装规格 10l/20l/200l/1t

浓度%urea concentration	32.5
密度（20°C）kg/m3 density at 20°Ccelsius	1087-1092
折光率（20°C）refractive index at 20°Ccelsius	1.3817-1.3840
氨(nh3)alkalinity as nh3(w/w)	≤0.2%
缩二脲biuret	≤0.3%
甲醛aldehyd	≤5mg/kg

水不溶物znsoluble	≤20mg/kg
磷酸盐（po4）phosphate	≤0.5mg/kg
氯化物（ci）chloride	≤0.5mg/kg
碳酸盐（co3）carbonate	≤0.5mg/kg
铜（cu）copper	≤0.2mg/kg
锌（zn）zine	≤0.2mg/kg
镍（ni）nickel	≤0.2mg/kg
铝（al）aluninllm	≤0.2mg/kg
镁（mg）magnesium	≤0.5mg/kg
钠（na）sodium	≤0.5mg/kg
钙（ca）calcium	≤0.5mg/kg
钾（k）potassium	≤0.5mg/kg
铬（cr）chromium	≤0.2mg/kg
铁（fe）iron	≤0.5mg/kg

物理特性	
冰点	-11.5℃
粘度（25℃）	约1.4mpa-s-
热传导率（25℃）	约0.57w/mk
比热（25℃）	约340kj/m
表面张力（20℃）	min65mn/m

产品实拍图

售后说明

1、物流配送

①买家拍下后，我们核实完地址、联系方式后，确保无误后在3个工作日内发货。②由于化工产品，属于危险品不能发快递，只能物流承运，货到自提！如需送货上门，请亲自与货运店洽谈具体费用。③部分偏远地区物流无法到达，所以请拍下前，及时跟客服联系确认能安全送达的情况下才可完成交易。④根据距离的远近不同，时间也完全不一样，一般是3天到货。另外，由于我们无法控制物流公司，偶尔因天气路况等因素造成货物延迟还请买家给予多多谅解。

2、付款方式

一吨以内可支付宝支付或银行转账， 量大请来电商谈！

3、退换货政策

如果您在收货、施工使用的过程中遇到问题，请及时联系我们，我们的客服会给您专业的指导。如果收到货物后发现质量问题（非人为）需要

退货，经确认我们无条件接受退换货，并与亲协商。最后祝您购物愉快。

4、发票制度说明

因为产品的价格带票与不带票是不一样的，所以如需要开发票请联系客服。并且给出发票抬头。发票一般在产品完成交易后（买家确认收货）， 3天内寄出。

本产品的型号是柴油车专用，产品规格是32.5%，用途、使用范围是柴油车尾气还原剂，用于重型柴油车，长途大巴，船用柴油机等，品牌是鑫水淼，包装规格是10L20L200L1T，CAS是11111，厂家承诺是如有质量问题，退货退款，一切责任由我们厂家承担！，用途级别是分析纯