

# 主打网带输送机网带 不锈钢网带 螺旋网带||

产品名称	主打网带输送机网带 不锈钢网带 螺旋网带
公司名称	宁津县光明链条厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 是否标准件:非标准件
公司地址	山东宁津县宁津县 大祁村
联系电话	86 0534 5532381 15910076206

## 产品详情

网带材质：碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢丝、耐腐蚀耐高温不锈钢材料(304，310，310s，314，316，316l，430等)a3低碳钢、45#钢、1cr13耐热钢、201不锈钢、304不锈钢、1cr18ni9ti不锈钢、0cr18ni14no2cu2耐热耐酸钢。

网带用途：主要应用于食品烘干机、蔬菜、海产品清洗灭菌机，巴氏杀菌机，方便面米粉蒸煮、热收缩膜包装机等。

网带说明：网带表面平整，透孔均匀，标准链条传动，走行平稳，绝无跑偏现象，载重能力与抗拉力强，易清洗，易维护等优点。

### 网带选择参考

怎样选择输送网带的各种材料

how to specify material of various conveyor belts

材料名称 designation	c	m	s	ni	cr	其他元素other element	性能properties
耐温temperature 耐酸acid -resistance	耐酸acid resistance						
1~3号乙类	0.06~0.22	0.25~0.6	0.12~0.3				300° 耐磨abrasion

钢gb700-65								
1cr13	0.12	0.60	0.60		12~14		600 °	
1cr18ni9	0.08	2.00	0.80	8~11	17~19		600 ° ~700 °	
1cr18ni9ti	0.08	2.00	0.80	8~11	17~19	ti0.8	700 ° ~750 °	做防酸防腐 corrossion
ocr18ni12mo 2ti	0.08	2.00	0.80	12~14	16~18	ti0.3~0.8 mo1.8~2.5	750 °	

1：如网带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。

2：如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。

3：链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

### 3采购指导

人字形网带属于螺旋网带的通用编织方式，所有的螺旋网带的编织都有通用的标注方式，下面用小图标注详细介绍人字形网带的标注。螺旋节距：在绕制螺旋丝的过程定位的模具决定了螺旋节距，可以说螺旋节距是所有螺旋网带的最重要的环节，所以一定要量准确。

穿丝节距：连接螺旋绕丝配件穿丝之间的距离，螺旋节距和穿丝节距完全决定了螺旋式网带的编织。两者缺一不可。

螺旋钢丝直径：选择钢丝材质螺旋钢丝的直径

穿丝直径：连接螺旋绕丝的穿丝直径，为了网带的承载、输送能力、耐温能力，材质的选择决定了网带的特性。

本产品的加工定制是是，材质是不锈钢，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是样品，品牌是光明，形状是金属片网带，用途是输送机网带，拉力强度是强力