

# 耐高温网格 耐高温挡板输送带 高品质高阻燃输送带

产品名称	耐高温网格 耐高温挡板输送带 高品质高阻燃输送带
公司名称	深圳市龙岗区恒发橡塑制品经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 材质:铁氟龙 是否标准件:标准件
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 龙岗街道桥东街84-2
联系电话	86 0755 28833080 15814485579

## 产品详情

供应多种规格厚度的高温网带、高温布，欢迎来电、索样、洽谈订做！

铁氟龙耐高温网带、高温布具有耐高温性、表机摩擦系数小，绝缘性好的特性，广泛应用于粘合机、服装印染等机械上。

网孔规格主要有1×1mm、2×2mm、4×4mm、10×10mm等。铁氟龙耐高温网带、高温布广泛用于：丝网印刷、胶印机、uv系列光固机、印花烘干导带、服装粘合机、纺织印染、紫外线烘干、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等设备机械上。

特氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻纤网布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

特氟龙网格输送带主要性能特点1、用于低温-70℃，高温260℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱及各种有机溶剂的腐蚀。4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。7、防火阻燃。8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

### 特氟龙网格输送带应用范围

凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙网格输送带，具体如下：a：纺织、印染行业：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。b：丝网、印刷行业：松式烘干机、胶印机、uv系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。

电话：0755-28833080 传真：0755-28833080 手机：13714505339

15814485579 地址：深圳市龙岗区龙岗街道桥东街84-2

本产品的加工定制是否，材质是铁氟龙，是否标准件是标准件，是否进口是否，样品或现货是样品，品牌是铁氟龙网带，型号是铁氟龙网带，形状是铁氟龙方格网带，用途是食品输送网带，带宽是200-10000（mm），拉力强度是强力，节距是10（mm），螺距是0（mm），网丝直径是1\*12\*24\*46\*68\*810\*10（mm），属性是铁氟龙网带