

## 包胶缓冲托辊 上托辊下托辊立辊

产品名称	包胶缓冲托辊 上托辊下托辊立辊
公司名称	衡水双兴橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:上托辊下托辊立辊 规格:56*300240*8989*30589*115089*95089*75089*600
公司地址	景县开发区
联系电话	86-03184321903 18631865105

## 产品详情

托辊的作用是支撑输送带和物料重量。托辊运转必须灵活可靠。减少输送带同托辊的摩擦力，对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用。

托辊灵活度对胶带输送机的影响：

在胶带输送机运行过程中，托辊的灵活度显得非常的重要，如果托辊灵活度不好，旋转阻力系数高的时候，整个胶带输送机系统就得付出更大的动力，消耗更多的电力，有时还会造成胶带撕裂，电机烧毁的情况，更严重的时候可以引起火灾。所以，选用旋转阻力系数低（最好低于0.020）的托辊是胶带输送机设计、选型的重要内容。

本产品的加工定制是是，型号是上托辊下托辊立辊，规格是56\*300240\*8989\*30589\*115089\*95089\*75089\*600，材质是橡胶，直径是567589108（mm）（mm），长度是1902403056005507509501150（mm）（mm），轴承类型是深沟球轴承，承载是100（kN），适用范围是输送机