

真石漆底漆黑粉 300 汇鑫

产品名称	真石漆底漆黑粉 300 汇鑫
公司名称	灵寿县汇鑫矿业加工厂
价格	面议
规格参数	型号/规格:300 品牌:汇鑫 执行标准:国标
公司地址	河北省石家庄市灵寿县南燕川乡万寺院村
联系电话	15230803188

产品详情

汇鑫生产真石漆底漆黑粉

- 1、在建材工业中主要用于彩色水泥、彩色水泥地砖、彩色水泥瓦、仿琉璃瓦、混凝土地砖、彩色灰浆、彩色沥青、水磨石、马赛克花砖、人造大理石及墙面粉刷等；
- 2、用于各种涂料着色和保护物质，包括水性内外墙涂料、粉末涂料等；也可适用于油性漆包括环氧、醇酸、氨基等各种底漆和面漆；也可用于玩具漆、装饰漆、家具漆、电泳漆和磁漆。铁红底漆具有防锈功能，可以代替高价的红丹漆，节约有色金属。
- 3、用于塑料制品的着色，如热固性塑料和热塑性塑料，及橡胶制品的着色，如汽车内胎，飞机内胎，自行车内胎等。
- 4、用于高级精磨材料，使用于精密的五金仪器、光学玻璃等的抛光。高纯度的是粉末冶金的主要基料，用来冶炼各种磁性合金和其他高级合金钢。由硫酸亚铁或氧化铁黄或下脚铁混经高温煅烧而得，或直接从液体介质中制成。一立方的混凝土需要多少颜料来着色:典型的混凝土混合物中，每立方含有350kg水泥，所以占水泥重量5%的颜料用量，需要使用17.5kg的颜料。颜料在混凝土或者干混砂浆里的最大用量是多少?:每种颜料都有一个颜色饱和点，超过这个量，用量的进一步增加，最后水泥产品的颜色强度也不会有明显不同。着色率高的颜料能用很少的用量就达到颜色的饱和点。例如：氧化铁黑有最高的着色强度，一般在水泥里的用量在6%就能达到饱和点。氧化铁棕着色强度稍微低一点，大概的用量在7%，接着是氧化铁红8%，铁黄9%。但是，这些数据会根据每个颜色色相的不同而明显改变。目前欧洲水泥制品颜料运用标准[bs en 12878]要求颜料在水泥里的用量需控制在10%以内，因为水泥产品的强度会随着水泥含量的减少而降低。水性涂料：根据颜色不同适量配置。产品具有分散性好、贮存稳定，与应用体系中其它成分相溶性好，能增强油漆的防锈、抗紫外线等性能。油漆配方参考颜料量：底漆25--30%；调和漆20--30%；磁漆15--25%（不包括体质颜料）。水性涂料：根据颜色不同适量配置。

本产品的型号/规格是300，品牌是汇鑫，执行标准是国标，CAS是2578