

# 电厂管道标识 3M反光膜制作 也可定制 质优

产品名称	电厂管道标识 3M反光膜制作 也可定制 质优
公司名称	福州目视安全设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:管道标识标牌 适用范围:发电厂、化工厂等工厂管道 材质:亚克力
公司地址	福建福州市仓山区高兴路33号都会华彩1#404
联系电话	86-059187448820 18859162806

## 产品详情

可选规格：40\*200mm、60\*300mm、100\*600mm、150\*800mm（其他规格可定做）；

可选颜色：红、黄、蓝、绿、棕、灰、紫、黑（国标8种颜色）；

适用场合：啤酒厂、发电厂、化工厂等需要安装管道标识的场所

啤酒厂发电厂化工厂

产品特征：

- 1、耐高温：可达最高温度150℃，可用于锅炉车间热蒸汽管道；
- 2、耐低温：可达最低温度-50℃，可用于天气恶劣的外围管道；
- 3、防水性：可用于车间各类储水管道，容易漏水的管道；
- 4、耐酸碱性：可用于化学车间各类酸碱、溶剂等有腐蚀性介质的管道；
- 5、视觉性：易于夜晚或灯光昏暗处的管道标识，具有亮丽视觉功能；
- 6、抗老化性：室外恶劣条件可使用6年不脱落、不退色，室内可使用12年不脱落不退色。

管道标识的八大作用：

- 1、清晰的标注管道的介质流向，减少各种事故的发生；
- 2、美化管路、亮丽视觉、简单易懂、避免误操作、提高工作效率；



1								
2								
3								
4								

## 施工操作示意图

第一步：分清介质，准备好所需的管道标识及其刘翔箭头；

第二步：带上美工刀、抹布等工具；

第三步：国际标准的方法：安装时，先将文字标签贴好，根据介质流向，将箭头色环分别在文字标签的左右绕一圈，背胶部分粘贴在另一端上，然后将粘贴部分抹平即可，安装一套全部过程约10秒—15秒！

国家标准的方法：将150mm的已经做好文字和箭头的色环，核对好管道，绕管道一圈，两搭头的地方留5厘米左右的重叠。

注意事项：

1、国际标准流行款式中，箭头色环与文字色环的搭头处要重叠粘贴。

左右各一圈箭头色环的两搭头，也需要重叠粘贴，方可确保永久不掉落。

2、第一种款式中，150mm色环的两端务必留5厘米左右的搭头，相互重叠粘贴。

使用说明：

1、使用时的表面处理：有油污的表面用50%异丙醇擦洗表面，去除表面油污。有锈迹的表面要打磨处理，清洁表面。2、表面平整度要求：要求被粘贴的表面的尺寸公差应低于标识的厚度范围，否则标识不能充分帖服。对于特殊的表面，如表面粗糙或有颗粒脱落，建议用底涂剂进行表面处理。3、施工要求：温度：最理想的帖服温度为5-38℃。压力：对于帖服后的标识要至少施加15psi的压力，即1kg/cm<sup>2</sup>，建议施压时间5-10秒，只有充足的压力方可达到较好的帖服效果。静止时间：帖服好的产品要放置足够的时间。压敏胶的特点是室温下（23℃）20分钟达到50%，1天达到90%，3天达到100%。一般我们建议刚帖服好的产品20分钟内不要受力。施工时，应先用干净的抹布去除表面的灰尘，粘贴时应先掀开一小条粘在被帖服的表面，然后匀速平稳的将剩余标识帖在被帖服的表面，同时应用干净的布将里边的气泡赶出去。

本产品的类型是管道标识标牌，适用范围是发电厂、化工厂等工厂管道，材质是亚克力，品牌是3M，型号是610c-150\*800mm，规格是150\*800mm，是否定制是是