

# 品优价廉 内墙细底耐水抗裂腻子 进口胶粉 25KG/袋

产品名称	品优价廉 内墙细底耐水抗裂腻子 进口胶粉 25KG/袋
公司名称	福清市景士兰涂料有限公司
价格	面议
规格参数	用途:内墙用腻子,外墙用腻子,耐水腻子,弹性腻子 品牌:景士兰 保质期:12(个月)
公司地址	龙田工业区
联系电话	5773018

## 产品详情

### 购买须知

#### 1、关于内墙细底耐水腻子

特点：原装进口胶粉,刮涂更轻松耐水、耐碱佳,具有良好的柔韧性和一定的伸张率,粘结强度高,能有效的防止墙面出现裂纹,使墙面裂缝得到充分的弥合。在内墙木板上施工时,宜上一道抗碱封闭液后,用高强度木材柔性腻子调至施工稠度满刮一道后,再用干粉腻子刮涂即可

#### 2、技术指导

在内墙木板上施工时,宜上一道抗碱封闭液后,用高强度木材柔性腻子调至施工稠度满刮一道后,再用干粉腻子刮涂即可

用量：1-3kg/m<sup>2</sup> (二到三道) 稀释比例：粉：水=100：30

#### 3、墙体处理

新墙：新造水泥墙面冬季保养四周,夏季保养三周。平整度较差的可先用jsn-502外墙抗裂腻子粉批刮两道,打磨平整以后养护三天以上。如有出现吐碱或盐析现象,宜用草酸稀释10%--20%反复清洗,使墙面ph值小于10后用自来水冲洗干净

旧墙：墙面出现粉化,可用高压水枪去除粉层,若墙面有剥落或空鼓现象,用铲刀铲除其相关部位,再卦涂一道jsn-502外墙抗裂腻子粉,打磨平整并养护三天以上

发霉墙：用杀菌剂彻底清洗墙面,有必要的需先将发霉墙面铲掉,重新用腻子补平,整体打磨并清理

## 浮灰后施工配套底漆和面漆

### 4、施工条件

施工表面必须清洁、平整、干燥、牢固，底材含水率应小于10%，pH值低于10

施工或24小时成膜阶段温度应在10℃以上，湿度小于80%大于20%，确保墙壁没有渗水现象

冬季不宜在温度、湿度变化大的情况下施工，一般在阳光出现三小时后施工

### 5、注意事项

使用前必须充分搅匀，按现场温度、湿度选择易施工的配比，以适合不同涂装方式所要求的粘稠度为准

开罐使用后注意密封，不使用时盖紧存放在阴凉干燥处 常温室室内保存，保质期12个月，超过12个月须按标准进行检测后决定是否可使用

阴雨天不宜施工，施工是避免阳光直射

### 6、安全事项

请务必于使用之前仔细阅读包装文字中的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果。在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件

如果是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助

请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置在接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助，为保证最佳涂装效果，请有效分隔、覆盖和遮蔽其他物品与墙面的区域，更好地维护施工现场的清洁

当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管

弃置涂料废物时应符合当地环保标准 置于阴凉、干燥、通风处

本产品的用途是内墙用腻子,外墙用腻子,耐水腻子,弹性腻子，品牌是景士兰，保质期是12（个月），用量是2-3kg/m<sup>2</sup>