

达丰承接地坪漆环氧防腐工程 环氧防静电地坪漆 防腐地坪漆

产品名称	达丰承接地坪漆环氧防腐工程 环氧防静电地坪漆 防腐地坪漆
公司名称	杭州萧山达丰化工设备厂
价格	面议
规格参数	类别:环氧抗静电地坪漆 按溶剂类型分:水性漆 品牌:达丰
公司地址	中国 浙江 杭州市萧山区 萧山浦阳镇桃源
联系电话	86 0571 82323759 13967117349

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，可按客户要求定制，详情旺旺咨询或者来电咨询！

环氧防腐地坪施工工艺:

工程厚度：一布三涂、二布四涂、三布五涂，使用时间为5-8年；

表面颜色：彩色、可供选择；

形态：光亮型。

环氧防腐地坪施工对基础地面的要求：

- 1、基础表面的平整度误差不可大于2mm点；用2米的靠尺。
- 2、基础地面的强度不可低于c25，表面需无起砂、起灰问题。

- 3、 基础地面的含水量，在8%以下。
- 4、 施工环境的空间湿度不可低于10度，空气的相对湿度不可高于85%。
- 5、 针对于水泥基础地面，新浇灌的基面要养护28天，才可以施工环氧地坪。
- 6、 基础表面需无开裂、油污现象。

环氧防腐地坪工程适用范围：

- 7、 化工行业车间、污水处理池；
- 8、 电镀厂房、电池厂、化学储区、桶槽、大型水槽、电解池等；
- 9、 自来水公司的废水处理槽、酸碱中和池。

环氧防腐地坪优势特点：

- 10、 表面亮光型，颜色丰富可供用户选择，装饰效果强
- 11、 能抗85%以内的酸碱性腐蚀功能；35%硝酸腐蚀功能
- 12、 防水、防尘、防霉可提升环境卫生。
- 13、 耐磨性优异，载重性好，抗冲击力持久。

环氧防腐地坪施工工艺：

14、 基面处理:将原有地面上的杂物（如：水泥块、油漆等），必须处理完全；对较为光滑的基础地面应进行打磨处理，以增加原始地面与环氧平涂地坪涂层的粘接强度。

15、 基面有凹凸不平的情况可以在底漆施工前采用：环氧中涂材料加石英修补找平，也可以在砂浆中涂时再修补找平，平整度检测方法：用2m靠尺检查，中间空隙误不可大于2mm.

16、 基础地面强度：基面有起砂起灰严重时，要用环氧底漆或者自流平水泥补强基础的强度，检测方法：用硬物使最大力气划伤基基础表面，有一块块脱的情况说明：强度非常差，划痕浅，没有脱落情况，说明基础强度高。

17、 地面表层含水率应小于8%，不合要求处须用煤气烤枪烘干等方式处理至干燥为止。

18、 空间湿度不高于85%，温度低于10度建议停止施工。

19、 旧基础地面有被油污污染的情况要用草酸清洗，清洗不掉的可以用火烤；基础表面有开裂的，要用填缝胶修补，填充后再做环氧涂层施工。

二、 刷底油:将防腐地坪漆材料中的环氧树脂和固化剂按比例调配好，把调配好的材料用平刀或滚筒均匀地涂布在干净、干燥且粗糙的地面上，待其自然固化。固化时间为8小时（视环境湿度而定）为宜。检查底涂涂布情况，如有被基础地面完全吸收的现象须重新涂布。

三、 铺玻纤布：把玻纤布平铺在地面上。

四、涂布防腐材料：把防腐漆混合搅拌均匀后，均匀涂布在玻纤布上，8小时固化后，用打磨机全场打磨一次，清理干净后再铺一层玻纤布。

五、再摊铺一层玻纤布，涂刷一道防腐漆，打磨后再做面涂。（铺玻纤布的道数，按工程设定的厚度而定）

六、防腐面漆施工：

用防腐面漆二道（批刮一道，滚涂一道），或者镗涂一道都可以，施工后表面要求：地面光亮洁净、颜色均一、无气泡、无空鼓。

温馨提示：施工完毕后，撤走所有的材料和工具以及工场上的所有物品，72小时可上人行走，一周后再投入使用。

工厂车间环氧自流平地坪投入使用后需注意事项：

1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。

2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。

3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。

4、员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。

5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧倾、拽刮伤地面。

6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。

7、经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。

8、机修工具尽量避免砸落地面。

9、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

杭州萧山达丰化工设备厂始建于一九九七年，地理位置优越。距萧山国际机场和杭州火车站仅40分钟车程，交通十分便利。是一家生产各种废气、废水处理设备。化工容器、防腐工程的专业制造厂。经过十几年的经营已具备相当规模，在开发、生产和营销方面取得了良好的业绩。本厂主要经营业务范围：非标化工设备制造。其中依材质来分：碳钢、不锈钢、铝及铅。硬聚氯乙烯塑料、软聚氯乙烯塑料、改性聚丙烯塑料与纯聚丙烯塑料、各种不同树脂的玻璃钢等。依产品来分：贮罐（立式、卧式、包括汽车贮罐）；计量槽、高位槽、吸滤槽；塔器；填料塔、旋流板塔、泡罩塔、筛孔塔、离子交换塔等；管道及管配件（风机）等。本厂有完善的管理与质保体系，按照国家相关标准组织生产、编制施工方案与产品质量检测。自创办以来，始终坚持以“质量第一，用户第一、服务至上”的宗旨；本着“历尽千辛万苦、说尽千言万语、走遍千山万水、想尽千方百计”的浙商精神，以优质的产品与完

善的服务与尊敬的用户携手并进。

本产品的类别是环氧抗静电地坪漆，按溶剂类型分是水性漆，品牌是达丰，颜色是绿色/蓝色/灰色等，单件净重是2500（g），保质期是12（个月）