

EUV反向智能调压模块 EUV-10A

产品名称	EUV反向智能调压模块 EUV-10A
公司名称	乐清市龟牌电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:固态 品牌:龟牌 型号:EUV-10A
公司地址	浙江乐清市柳市镇陕西村凤湖路71弄8号6楼
联系电话	086 0577 27863827 15905773009

产品详情

单相固态继电器产品说明

客户使用须知：

(1)：产品负载选型：

1：阻性负载：产品功率除以电压=额定电流 额定电流乘以2=你要选择的固态继电器电流，一般出厂的产品用于加热，如果是控制电机要特别说明，代码是I

2：容性负载：小的法拉还可以，大的不建议用，如果真要用要告诉我电容的容量。

3：感性负载：产品功率除以电压=额定电流
额定电流乘以7=你要选择的固态继电器电流，并且要加压敏电阻（外置），220v选择470k 380v选择820k

(2)：产品订货和比较：

1：你看了我们公司网站，可能对我们的产品敢兴趣却因为不认识和了解不敢买，那么你们可以寄样品给我们，我们帮你们测试。或者我们发给你们拆固态继电器教程。让你自己拆了和我们的产品比较。

2：我们公司主要做贴牌，如果你们要贴牌最好提供你们公司的公司名称，公司商标logo给我们，如果是coreldraw文件给我。

3:有些人买60a的固态继电器去控制电机，可能电感功率比较大，所以个人建议电感负载功率大的情况，用2个光耦，电压耐压可以达到1200v

(3) : 安装须知

- 1 : 地板和散热器之间一定要涂导热硅脂。
- 2 : 负载端引线和固态继电器之间的螺丝链接一定要拧的紧点。
- 3 : 散热器上要装70度的温度保护开关。
- 4 : 散热器一定要装的大些，如果电流比较大散热器一定要装风机。
- 5 : 温控仪最好买pid智能调节型，输出电压是12v20ma的，我们公司兼容此参数。

产品型号 : trt-1-d48a10z

产品型号说明 :

trt:公司代号

-1:一组常开触点

-d : 直流控制交流

48 : 负载电压是480vac

a:负载电压是交流电

80 : 负载标称电流是80a

z : 过零触发

输入参数 :

控制电压范围 : 3-32vdc

最大输入电流 : 18.8ma

确保接通电压 : 3vdc

确保关断电压 : 2.5vdc

输出参数 :

输出电压范围 : 24-480vac

负载标称电流：60a(kp9*9) ,80a (kp10*10) ,100a (kp11*11) 120a (kp13*13) kp芯片系列多采用黄山电器的

off状态下漏电流：8ma rms

on状态保护压降：1.5vac

行业介绍：

(1)：现在做固态继电器做的太多，行业太杂，太乱，我们不能说别人不好，好不好客户自己去比较，最好拆了分析最好

(2)：国内可控硅塑封管做的最好的是江苏捷捷微，方片kp做的最好的是黄山电器。所以价格没法比，只能比质量。

(3)：光耦比较好的是日本的夏普，东芝，美国仙童等，我们设计的时候能少用日本的最好少用日本，所以一般我们采用美国仙童的光耦

开票须知：开增值税发票需要11个点。这个钱多是上交国家的。你们懂的。

固态继电器接线图：

本产品的应用范围是固态，品牌是龟牌，型号是EUV-10A，触点负载是---，触点切换电流是---，触点切换电压是---，触点形式是---，额定电流是5A，额定电压是220VAC，防护特征是---，线圈电源是---，线圈功率是---