

APT 小型控制继电器 DYS2-JD2

产品名称	APT 小型控制继电器 DYS2-JD2
公司名称	无锡市韩电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:控制 品牌:Siemens/西门子 型号:ZY2ZY3ZY4DY2DY3DY4
公司地址	中国 江苏 无锡市 金城东路五洲国际工业园二期95栋131号
联系电话	86 0510 82626916/66817878 13306181787

产品详情

y

以上价格仅供参考 具体按照型号 规格 数量 货期报价。

销售 apt 控制继电器 按钮开关 指示灯 警示灯 互感器 限位开关 开关盒 塑料盒等系列产品 还有询价！

zy系列，dy系列有2组（2p）、3组（3p）和4组（4p）转换触点等规格，设置有超高亮的集成led动作指示灯。设置有手动测试装置可以进行点动测试也可以锁定测试。触点采用无铅无镉的纯银和银合金材料制造，使之工作在逻辑级信号下确保畅通，满负载条件工作也能确保可靠接通和分断

工频耐压高，线圈触点间和极间耐压ac2200v以上； 发光指示灯和浪涌抑制装置采用集成方式，美观、可靠； 触点采用无铅无镉银和银合金材料，高导电率、高耐电弧性能； 导线采用辐照高温电线，无卤素、低烟、低毒； 带手动测试按钮，方便检测、维修； 插座内部连接采用整体零件，可靠性高

。

基本技术参数

项目	zy2/zys2	zy3/zys3	zy4/zys4
约定发热电流	3a		
额定绝缘电压	250vac,125vdc		
线圈最大工作电压	110%us		

动作时间	20ms	
释放时间	20ms	
触点切换时间	0.15ms	
触点接触电阻	50m	
触点最高工作电压	250vac,125vdc	
绝缘电阻	100m	
	断开触点间	ac1100v,50hz,1min
工频	触点极间	ac2200v,50hz,1min
耐压	触点-线圈间	ac2200v,50hz,1min
	触电/线圈-地间	ac1800v,50hz,1min
操作频率	30次/分钟	
耐震动	10-55hz,复振幅1.0mm , 1 min	
耐冲击	200m/s ² ,11ms	
电气寿命	2 × 10 ⁵ 次	
机械寿命	ac:2 × 10 ⁷ 次;dc:5 × 10 ⁷ 次	
重量	约38g	

线圈规格

额定电压	吸合电压	释放电压	吸合后线圈电流
dc 6v	4.5v	0.6v	200ma
dc 12v	9v	1.2v	100ma
dc 24v	18v	2.4v	50ma
dc 48v	36v	4.8v	25ma
dc 110v	82.5v	11v	10.9ma
ac 12v	9.6v	3.6v	134ma
ac 24v	19.2v	7.2v	67ma
ac 48v	38.4v	14.4v	33.5ma
ac110v	88v	33v	14.6ma
ac220v	176v	66v	7.3ma

注：1 以上参数为常温（25℃）时的参数。2 交流规格为50hz时的参数。3 其他线圈电压规格，须特殊订货。

触点最大容量

产品型号	阻性负载	感性负载 (ac-15 / c
zy2/zys2/zy3/zys3	dc110v , 0.3a	dc110v , 0.2a
	dc30v , 5a	dc30v , 1a

zy4/zys4

ac240v , 5a

ac240v , 1a

dc110v , 0.3a

dc110v , 0.2a

dc30v , 3a

dc30v , 0.5a

ac240v , 3a

ac240v , 0.5a

产品参数

基本技术参数

线圈规格

苏州西门子电器有限公司天台分公司出品

j

本产品的应用范围是控制，品牌是Siemens/西门子，型号是ZY2ZY3ZY4DY2DY3DY4，产品系列是ZY2NZ Y3NZY4NDY2N，触点负载是ZY2-JZY3-JZY4-JDY2-J，触点切换电流是DY3NDY4N，触点切换电压是AC DC110V380V220V，触点形式是百灵系列继电器，额定电流是510，额定电压是ACDC122436220，防护特征是标准，线圈电源是标准，线圈功率是标准