

耐黄变时间长LED软灯条专用环氧树脂AB胶

产品名称	耐黄变时间长LED软灯条专用环氧树脂AB胶
公司名称	深圳市劲华电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:劲华 型号:1169AB-2 粘合材料类型:金属塑胶材质
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石社区将围第二工业区第十七栋三楼2号
联系电话	86-0755-27128466 15889689241

产品详情

产品用途

本产品型号为1169ab-2，专用于主要用于led灯条灯带、表面滴胶或电子零部件的透明灌注。

产品卖点：

软胶、高光泽，无色透明，自然消泡，粘度适中、柔软性好、表面好、可常温也可加温固化，经sgs环保认证，耐黄变可达3-5年。

产品特点：

- 1.本品系双组份绝缘密封料，可室温固化亦可加热固化
- 2.流平性效果好、自然消泡、无色透明、高光泽、耐黄变：外观呈无色透明状；
- 3.固化后透明度高、柔韧性好且光泽度非常好，操作简单，本公司所有产品均通过sgs的各项检测。如rohs ,reach,msds等

硬化前之性质:

使用条件：1)混合比： a：b=100：100（重量比）

2)硬化条件： 25℃ × 20h或55℃ × 2h(2g)

3)可使用时间: 25 × 80min(100g)

硬化后之性质：

使用方法：

- 1.将a、b两组份按配比必须称量，按顺时针搅拌均匀，混合搅拌均匀后即可使用。
- 2.产品表面应保持干燥、清洁
- 3.将灌好胶的产品放置于干燥、无尘的环境中
- 4.当室温低于10 时作业，建议将a组份适当预热至25 ，使用性则更佳。

包装说明：

本产品包装为20公斤/组，最低起订量2公斤/组。

注意事项：

- 1、 a、b两组份应严格按比例称量，b组份太多或太少都会影响固化物的性能；
- 2、 a、b两组份混合后，务必搅拌均匀，以免影响固化效果；
- 3、 b组份开启后要保持密封，以防吸潮影响固化效果；
- 4、 混合在一起的胶量越多，其胶化时间越快，并可能伴随放出大量热量；
- 5、 工作环境要注意通风，使用时尽量避免物料与皮肤接触；
- 6、 在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错；
- 7、 本品需在通风、避光、阴凉、干燥处密封存放，贮存期为一年，过期经试验合格，可继续使用。

产品展示：

关于发货

不管是常规或根据客户需求调配的产品，可先免费试用我们的产品，确定我们的胶水适合您的产品后，我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。如果是非常规产品，需要下单到车间生产的，我们将按照订单的先后程序，排单生产，一般是在2天左右生产好，产品生产出来的第一时间我们会安排给您发货。由于本产品是液体状，大部分物流公司不收，所以我们会根据不同的地方发最合适的物流。不便之处，望亲谅解！

常见问题：

一、胶水出现粘不住和不固化是什么原因？

答：本款胶水必须要按照它的配比，且是电子称称量的比例，不能按体积比。还有要看看温度怎么样，如果温度过低，建议先加温至25度再搅拌。

二、我们没有抽真空设备，怎么消泡？

答：亲，没有抽真空设备没有关系的，我们的胶水是自然消泡的，胶水充分搅匀之后，静止5-20分钟，就可以自动消泡

三、为什么我们的胶水都放了七天了，还不固化？

答：本产品如果出现硬胶3天软胶7天还不固化，1、请先检查一下是否按重量比去配比；2、搅拌的方法是否正确，因为本产品在设计的时候，充分考虑到环保和安全性问题，固化剂是采用水性固化剂，其稀如水一样，所以在搅拌的时候要强力搅拌；3、如果亲能确认1和2都没有问题，那么这条很关键，一次胶水的配比量a组分+b组分最好大于50克以上，且配比必须是用电子称量。

四、胶水混合搅拌先倒哪个组分？

答：本产品搅拌时请先把b胶倒入搅拌器，然后再倒a胶。

五、我还是不明白怎么办？

答：那么请亲联系我们吧，我们24小时随时为您服务。

服务承诺：

- 1、本品可提供免费样品试用，运费需贵方付，二次下单100公斤以上可以充减运费。
- 2、可以根据客户要求调整，直到客户满意为止。
- 3、支持线上支付宝及线下转账交易，省内可货到付款。
- 4、满就免：不论全国各地，单次订够满100公斤免运费。
- 5、由于化工行业的特殊性，如有品质问题我司包退包换，原则上是只包退换我司原包装。
- 6、货款总额累计到20000元，自动享受我司的相应会员折扣。

本产品的品牌是劲华，型号是1169AB-2，粘合材料类型是金属塑胶材质