

皮革处理剂用防水剂，拨水剂

产品名称	皮革处理剂用防水剂，拨水剂
公司名称	东莞市博诚化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SP2401
公司地址	东莞市南城区蛤地社区新南路二街8号B栋201室
联系电话	13215301766

产品详情

sp - 2401氟素拨水剂产品概述 在pu树脂，干法及湿法合成皮革，透湿防水布以及表面处理剂上添加 sp-2401使其具有耐水解性、拨水性、拨油性、低吸水性、耐水压性等特性。物化性质外观：

淡黄色半透明液体有效成分：60%粘度：2000cps溶剂：dmf应用特性? 提高耐水解性?

具有拨水性、拨油性、低吸水性、耐水压性? 与pu树脂相容性良好? 性能可以半永久的持续?

长期保管时也没有层分离的用途 —添加到pu树脂，可以提高耐水解性，耐水压，拨水性—添加到湿法含浸液，可以防止喷火口（大气泡，airpocket）的产生（没有降低剥离强度）—添加到涂层液，可以防止涂层内大气孔的发生（防止剥离强度的低下）—添加到湿法涂层液，可以达到抑制吸水，降低含水率的效果—可以提高干，湿法透湿防水布皮膜的耐水度（没有透湿度低下的现象）—添加到涂布液，可以提高表面层的拨水性（表面触感没有变化）添加量 对全量：0.1~0.5%，使用前请试验最佳用量包装规格 25kg包装。贮存及注意事项

密闭储存于阴凉通风干燥处，远离热源，火源，防止阳光直接照射。保质期12个月。

本产品的型号是SP2401