JMB-5KVA单相交流行灯变压器 380V变36V照明变压器

产品名称	JMB-5KVA单相交流行灯变压器 380V变36V照明变压器
公司名称	上海维如电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380V/36V 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1764-1766室
联系电话	18017930796

产品详情

jmb照明行灯变压器

变压器--产品用途(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

变压器--技术指标(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

变压器--适用环境(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

本变压器在下列条件下可靠工作1、海拔高度不超过2500m；2、环境空气温度：最高不超过40°C，最低不低于-25°C；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲动的地方；5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。6、不受雨雪侵袭的场所。

产品规格及尺寸(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

型号(kva)	产品尺寸(cm)	包装尺寸(cm)	重量(kg)	台装
jmb-50va	16×12.3×11.3	39×30×25.6	15.4/11.6	1
jmb-75va	16×12.3×11.3	39×30×25.6	15.4/11.6	1
jmb-100va	16×12.3×11.3	39×30×25.6	19.2/17.8	1
jmb-150va	16×12.3×11.3	39×30×25.6	19.2/17.8	1
jmb -200va	16×12.3×11.3	39×30×25.6	28.4/26.4	1
jmb-250va	16×12.3×11.3	39×30×25.6	28.5/27.2	1
jmb -300va	16×12.3×11.3	39×30×25.6	28.5/27.2	1
jmb-350va	16×12.3×11.3	39×30×25.6	28.5/27.2	1
jmb -500va	16×12.3×11.3	39×30×26	37/27	1
jmb-750va	16×19×13	45×26×35	24/22	1
jmb -1000va	16×19×13	45×26×35	30/27	1
jmb-1500va	16×19×13	45×26×35	30/27	1
jmb -2000va	22.5×20×16	45×26×35	36/33	1
jmb-3000va	22.5×20×16	51×29×24	48/35	1
jmb -5000va	29×22.5×25	33×30×24	56/40	1

本产品的电压比是380V/36V，电源相数是单相，额定功率是5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海维如，绕组形式是单绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是90，型号是JMB，加工定制是是，应用范围是照明