

2-1419130-1 干簧

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 2-1419130-1 干簧 |
| 公司名称 | 深圳市合创立科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用范围:干簧 品牌:TE/泰科 型号:2-1419130-1 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道民乐工业区2栋605 |
| 联系电话 | 13715223520 13543304361 |

产品详情

产品类型特性:产品系列= tsc端子形式 =
通孔pcb板安装电气特点:控制系统 =
直流电输入电压 (vdc) = 12触点额定电流 (a) =
1线圈电阻 (?)= 480额定线圈功率 (mw) = 300fcc 68
绝缘认证= 否触点特性:安装方式选择 = pc
板安装外壳 = 密封式端子材料 = 银镍合金 , 镀金

配置特性:触点组合形式= 1 form c, spdt, 1
c/o线圈励磁系统= 单稳态继电器线圈抑流二极管 =
无行业标准:安规认证 = csa 认证, ul
已识别符合rohs/elv标准= 符合rohs标准, 符合elv
标准无铅焊接制程= 波峰焊最高可达240 ° c,
波峰焊最高可达260 ° c,
波峰焊最高可达265 ° crohs/elv 符合记录 = 改为符合
rohs 指令其他:品牌 = oeg

本产品的应用范围是干簧，品牌是TE/泰科，型号是2-1419130-1，产品系列是3UA60，触点负载是中功率，触点切换电流是1，触点切换电压是1，触点形式是一开一闭，额定电压是AC/DC12，防护特征是密封式，吸合电流是1，电流性质是直流，释放电流是1，直流电阻是480，外形尺寸是小型