

三类大对数 150对0.4mm大对数

产品名称	三类大对数 150对0.4mm大对数
公司名称	深圳市恒德利线缆有限公司广州分公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒德利 型号:L5623 使用温度:-20-70 ()
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永兴围创业城B栋 521
联系电话	86 0755 83685425 13713840208

产品详情

===企业主要产品介绍===

我厂的主要产品有非屏蔽、单屏蔽或双屏蔽的五类、超五类、六类网络线，网络跳线，阻水线缆，电话线，监控线，电源线，电线电缆，光钎跳线，vga线，hdmi线等。

欢迎各地客户前来订购！

结构数据及技术参数

导电芯线采用标称直径为0.32、0.36、0.4、0.5、0.6的铜线。绝缘单线绞合成对后采用心式（10对、20对）或单位式（30对及以上）绞合成缆芯，每个基本单位的子单位扎带颜色相同，各基本单位扎带颜色按全色谱要求排列。缆芯表面采用非吸潮聚脂带或无纺布带绕包后再加挡潮金属屏蔽带纵包。外护套为聚乙烯护套。

产品描述

网线种类：大对数电缆

产品名称：三类80对大对数字通信电缆

分类：大对数线缆一般分为3类大对数和5类大对数，又分为：5对10对20对25对30对50对100对200对300对。非屏蔽和屏蔽

产品型号：utp cat5 80*2

结构：导体：无氧铜、镀锡铜、铜包铝

线径：直径为0.32、0.36、0.4、0.45、0.5、0.6mm

绝缘：实芯高密度聚乙烯 hdpe

护套：聚氯乙烯pvc、环保、低烟无卤、阻燃等

长度：一般采用305米/轴、500米/轴

缆芯表面采用非吸潮聚脂带或无纺布带绕包后再加挡潮金属屏蔽带纵包。

色谱：绝缘单线绞合成对后采用心式（10对、20对）或单位式（30对及以上）绞合成缆芯，每个基本单位的子单位扎带颜色相同，各基本

单位扎带颜色按全色谱要求排列。

屏蔽：（屏蔽型）排流线+铝箔绕包或纵包铝箔+编织网 单屏蔽

性能：符合en50173-1和iso 11801：2002要求。采用iec国际标准和yd/t1019-2001行业

标准，达到国际同类产品水平。

质量认证：ul /iso-9001/rohs

传输频率：100mhz，且支持双工应用

执行标准：yd/t1019-2001 、q/axd-h-001 2002

用途：一般来说大对数线缆在弱电工程中用做 语音主干 适合语音系统。三类电信主干电缆。

电缆特性:

工作环境温度一般为-30~60 ；敷设环境温度一般不低于-5 ；外径小于40mm的电缆弯曲半径不得小于电缆外径的15倍，外径大于或等于40mm的电缆弯曲半径不得小于电缆外径的20倍;具有优异的挡潮性能。

服务：作为恒德利人，我们始终坚持：品质至上，服务细微。在提供质优价廉的产品同时,我们更加注重精准,快捷,方便人性化的一条龙服务，让客户真正觉得是在享受合作，达成共赢。

适用范围:适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路（室外电缆），也适用于接入公用网的专用网线路。主要用于传输音频、150khz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。

本产品的品牌是恒德利，型号是L5623，使用温度是-20-70（ ），储存温度是-20-70（ ），抗拉强度是1000（N），抗压强度是1000（N），适用范围是电线主干线，导体是裸铜线，芯数是300