

# 漏缆支架-轨道交通泄漏电缆安装支架-尼龙夹具

产品名称	漏缆支架-轨道交通泄漏电缆安装支架-尼龙夹具
公司名称	上海克劳安电子通信设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CLAM 型号:1-5/8 使用温度:-40~65 ( )
公司地址	上海市徐汇区桂箐路69号30幢5层
联系电话	64852526*323

## 产品详情

产品规格：1-1/4和1-5/8

夹头材质：普通型（pa6和pa12),防火型（304不锈钢）

底座材质：pa6和pa12

安装螺丝：m4不锈钢螺丝和m6不锈钢膨胀螺栓

固定胀塞：进口喜利得3\*30塑料胀塞

适用范围：轨道交通泄漏电缆安装用

操作简单，安装牢固。

本企业通过iso9001:2008质量认证和iso14001:2004环境认证

(一) 用途：安装泄漏同轴电缆。

(二) 规格及材质：

序号	规格	产品名称/配置
1	clic-clamp-1-1/4"	1-1/4"泄漏同轴电缆普通夹具（尼龙9底座及卡具，含304不锈钢螺丝，膨胀管）
2	clic-clamp—s-1-1/4"	1-1/4"泄漏同轴电缆防火夹具（尼龙9底座，不锈钢卡具，含304不锈钢

		, 进口膨胀管)
3	clic-clamp-1-5/8"	1-5/8"泄漏同轴电缆普通夹具(尼龙9底座及卡具, 含304不锈钢螺丝, 膨胀管)
4	clic-clamp—s-1-5/8"	1-5/8"泄漏同轴电缆防火夹具(尼龙9底座, 不锈钢卡具, 含304不锈钢, 进口膨胀管)

(三) 安装方式: 壁挂式安装和支架式安装根据客户的需要配置。

本产品的品牌是CLAM, 型号是1-5/8, 使用温度是-40~65( ), 储存温度是-20~40( ), 抗拉强度是1000(N), 抗压强度是1000(N), 适用范围是泄漏电缆安装