

海帕隆 氯磺化聚乙烯 CSM3550 修远化工

产品名称	海帕隆 氯磺化聚乙烯 CSM3550 修远化工
公司名称	上海修远化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:氯磺化聚乙烯H40 厂家(产地):国产 属性:属性值
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4958号593室
联系电话	021-61314940 13918115036

产品详情

氯磺化聚乙烯橡胶csm3550

u 产品简介

氯磺化聚乙烯简称csm，是具有完全饱和的主链和侧基，可采用各种硫化方法硫化的弹性体。由于这种结构，csm的硫化胶的抗臭氧性，抗氧化性和耐老化性极好。另外，适当配合的csm硫化胶具有极好的耐热性、耐油性、耐化学药品和耐老化性能。

本公司的氯磺化聚乙烯产品，采用新开发的生产工艺，生产过程对环境无危害，产品中也绝对不含有对人体有害的有机溶剂残留，如四氯化碳等。

u csm橡胶特性

csm在橡胶工业中拥有许多特性，包括：

- 1.极好的抗臭氧和耐候性，甚至无炭黑产品也具有这些性质；
- 2.耐145度的高温；
- 3.耐受众多的化学物质腐蚀；
- 4.受氯含量的影响，具有中等的耐油性与耐溶剂性；
- 5.良好的阻燃性能（与含氯聚合物有关）；
- 6.极好的耐摩擦性和机械损伤性。

u 氯磺化聚乙烯橡胶牌号

项目	检测方法	csm3550
产品形态	目测	白色、浅黄色片状或粒状
氯含量 wt, %	gb/t 9872	35 ± 1.5
硫含量 wt, %	gb4497	1.5 ± 0.3
门尼粘度 ml1+4@100	gb/t 1232.1	50 ± 5
挥发分 wt, %	gb/t 24131	1.0
灰分 wt, %	gb/t 4498	5
硫化胶性能 注a)		
拉伸强度 mpa	gb/t 528	18
扯断伸长率 %	gb/t 528	200
主要特性		加工工艺优秀，物理性能优

注a).检测配方（质量份phr）：

氯磺化聚乙烯csm 100；高活性氧化镁 10；炭黑n330 20；炭黑n774 20；totm 16；季戊四醇 3；dptt 2；

硫化条件：160度10分钟

u 氯磺化聚乙烯的主要用途

1、汽车零部件

燃料用胶管、动力转向胶管、冷却液胶管、空调胶管，刹车用胶管。

2、电子零件、电线电缆

高低压电缆、通信电缆护套，船用电缆、矿用电缆、耐热电缆、耐辐射电缆。

3、通用工业产品

液压用高压胶管、加油管、石油气胶管，耐化学药品胶管，胶辊，衬里。耐化学药品输送带、高强度输送带。

4、工程建筑用品

自动扶梯扶手、建筑物衬垫，水塘衬里，建筑用防水卷材。

5、其他用途

橡胶坝，防护栏，橡胶皮艇等。

u 产品包装与储存

25kg/包，常温干燥环境储存，避免阳光直射，并远离热源。

本产品的型号是氯磺化聚乙烯H40，厂家(产地)是国产，属性是属性值