

LNG车用不锈钢汽化器 汽化器 不锈钢汽化器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | LNG车用不锈钢汽化器 汽化器 不锈钢汽化器 |
| 公司名称 | 九江宝瑞机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:550 规格:140*3.0 |
| 公司地址 | 瑞昌市白杨镇 |
| 联系电话 | 18679248888 |

产品详情

公司介绍：

九江宝瑞机械有限公司是专业生产不锈钢缓冲罐、lng车用汽化器、不锈钢封头、不锈钢钢带、瓶帽、颈圈和来图定制各种不锈钢机械加工的公司；有专门的技术研发部门，可自行设计开发产品，包括模具设计与制作；可代加工即按图纸加工做冲压件、车、磨、铣、钻等机械加工。拥有完整、科学的质量管理体系。2010年成立至今，我司已开拓了国内大部分的市场，与多家大型企业建立了长期合作关系。大部分产品销往江苏、浙江、上海、天津等城市，部分产品还销往了国外，前景非常好。始终坚持“诚信是金、品质是盾”的核心价值观和“人本立业、科技创效、共赢共享”经营宗旨，朝着先进能源装备系统供应商的美好愿景不断前进。九江宝瑞机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

产品介绍：

汽化器是将低温液态气体（lo₂、ln₂、lar、lco₂、lng等）通过热交换，汽化成一定温度的气体，按用途分为高、低压两种。高压汽化器是将经过低温液体泵增压后的液氧、液氮、液氩汽化成高压气体充入钢瓶。低压汽化器是将贮槽中的低温液体汽化成低压气体，经调压装置通过管道输送至使用现场。汽化器的结构特点能保证在深冷温度下各部件正常工作，避免密封冻结，密封性好安全可靠，无腐蚀性，使用寿命长。采用特殊的¢120、¢160、¢200大直径专用铝翅片管，化霜速度极快。

汽化器所有部件连接处的焊缝均采用氩弧焊焊接，焊缝整齐，美观，无气孔缺陷。

优化流程设计、使压力降到最低，无偏流现象，保证流速控制在安全范围以内。

安装简便，维护方便，无能耗，无污染，绿色环保。主要技术参数：

工作介质：lo₂、ln₂、lar、lco₂、lng、液体丙酮等低温液体 工

作压力：0.8-25mpa 单台汽化量：20-2000m³/h 备注：更大汽化量可采用组合式。

本产品的加工定制是是，型号是550，规格是140*3.0，公称外径是159（mm），公称容积是11（L），公称重量是10（kg），工作压力是高压气瓶（mpa），材料是-，适用范围是-，充装介质性质是液化气体气瓶，制造方法是钢制无缝气瓶，重量是10，品牌是宝瑞，材质是06Cr19Ni10