

# 磺化沥青粉 钻井液用黑色粉末状磺化沥青

产品名称	磺化沥青粉 钻井液用黑色粉末状磺化沥青
公司名称	江西佳利生化高科有限公司
价格	面议
规格参数	型号:FT-1 产品规格:国标 用途、使用范围:钻井液添加剂
公司地址	江西省萍乡市湘东区麻山镇小桥
联系电话	13907996770

## 产品详情

长期供应大量 优质磺化沥青粉 钻井助剂

### 磺化沥青粉

一、 化学名称或成份：磺化沥青粉

二、 产品合成及工艺：ft-1是由沥青类物质经磺化、乳化等化学处理，是一种阴离子型高聚物，它的分子结构是—c—c—，—c—s—键，键能比较强，故抗温性较高。

三、 产品性能和质量指标：其基本原料是石油沥青。外观为棕褐色易碎薄片或流动性粉末。密度0.98g / cm<sup>3</sup>，产品含有很高的水溶成分和一定的油溶成分，具有优良的乳化性能。适用于各种钻井液体系  
1：质量指标：项目 质量指标 ph值 8-9 水份% 8 磺酸钠含量% 10 油溶物% 25 水溶物% 70  
高温高压滤失量ml 25

四、 用途：由于磺化沥青含有磺酸基，水化作用很强，当吸附在页岩界面上时，可阻止页岩颗粒的水化分散起到防塌作用。同时，不溶于水的部分又能填充孔喉和裂缝起到封堵作用，并可覆盖在页岩界面，改善泥饼质量。磺化沥青在钻井液中还起润滑和降低高温高压滤失量的作用。

- 1、是一种堵漏、防塌、润滑、减阻、抑制等多功能的有机钻井液处理剂；
- 2、润滑减阻，降低钻具的提升能力和扭距延长钻头使用期，预防和解除卡钻；
- 3、形成薄而坚韧的泥饼强化井壁。控制高温失水；
- 4、控制泥浆的高温剪切强度；

5、可与其它泥浆处理剂复配使用。推荐加量1-6%。

五、

包装及贮存：包装为25kg/袋，本产品易吸潮，外用牛皮纸袋，内复防潮塑料,贮存在通风、阴凉、干燥处，防止受潮和雨淋。

本产品的型号是FT-1，产品规格是国标，用途、使用范围是钻井液添加剂，品牌是佳利，包装规格是25kg，CAS是68201-32-1，外观是黑色粉末