

# 高温磺化沥青粉 高品质磺化沥青粉

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 高温磺化沥青粉 高品质磺化沥青粉                       |
| 公司名称 | 山东阳谷江北化工有限公司                           |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 | 型号:FT-1<br>产品规格:25KG/袋<br>用途、使用范围:钻井液用 |
| 公司地址 | 阳谷县张秋镇                                 |
| 联系电话 | 13563564199 18606356000                |

## 产品详情

### 磺化沥青粉

#### 产品概述

沥青粉ft-i是由天然沥青和复合表面活性剂（非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂）经过特殊工艺生产的优质粉状沥青类处理剂，其沥青含量远远高于磺化沥青和阳离子乳化沥青，故具有优良的封堵作用。

#### 性能指标

#### 性能特点

具有良好的水分散性，无聚结和漂浮现象；

具有优良的页岩抑制性，分散在钻井液中的沥青不溶物既可吸附在泥页岩表面上，形成薄而韧、渗透性小的憎水油膜，又可在压差作用下封堵地层孔隙和微裂缝，减少侵入地层的滤液量，阳离子基团则具有很好的抑制作用，因而该产品能有效抑制页岩水化膨胀，防止泥页岩剥落坍塌，稳定井壁；

具有良好的封堵作用，与其他堵漏剂复配使用，可提高其堵漏效果；

具有良好的保护油气层作用；

不增粘，特别适合配制高密度钻井完井液；

热稳定性好（>220℃），可用于配制高温深井钻井完井液；

耐盐耐钙性好，可用于淡水、盐水、海水和饱和盐水各种钻井完井液；

与其他处理剂配伍性好，可直接加入各种钻井完井液中，加量为1%-3%。

## 包装贮存

本产品采用三合一袋包装，内衬薄膜袋，每袋净重25kg，储存阴凉、干燥通风处。

## 安全事项

避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量的清水冲洗。

本产品的型号是FT-1，产品规格是25KG/袋，用途、使用范围是钻井液用，品牌是鲁江，包装规格是三合一