沥青改性剂 高芳烃添加剂

产品名称	沥青改性剂 高芳烃添加剂
公司名称	兰州华洋工贸有限公司
价格	面议
规格参数	型号:高芳烃添加剂 产品规格:国标 用途、使用范围:沥青改性
公司地址	兰州市西固区先锋路街道西固东路149-4号
联系电话	13893231865

产品详情

沥青改性剂（沥青改性专用芳烃油），改善沥青的粘度。 该改性芳香烃油，具有芳烃含量高，挥发性低，其特点表现如下：1芳烃含量高2耐高温性好3调节沥青粘度，增粘生产道路沥青时加一定量的芳烃油，可以改善沥青的延度，降低沥青的含蜡量，尤其对改性沥青的低温延伸度显著提高；软化沥青，可用作公路沥青（改性沥青）增延剂作为强软化剂加入脱沥青中，形成高软化率的脱油沥青，可以增高沥青的软化点，改善沥青质量组分，最重要的能够降低蜡含量。

分析项目	质量指标			试验方法
	高芳烃	中芳烃	普通芳烃	
外观	棕褐色粘稠液体			目测
密度（15℃）kg/m3	994.0-1010.0	962.0-1053.0	940.0-1100.0	gb/t1884
v60℃ mm2/s	89.0-111.0	------	-------	gb/t265
v99℃ m m2/s	15.3-17.8	15.5-22.0	≮9.0	gb/t265
粘重常数（vgc）	0.952-0.976	0.91-0.98	-----	附录1
折光指数（20℃）	1.570-1.596	-------	-----	附录2
闪点（开口）℃不小于	200	200	200	gb/t3536
倾点，℃ 不大于	30	30	35	gb/t3535
加热减量，%不大于	0.7（120℃×15分）	1.8（170℃±5℃×1.5 h）	----	附录3
水分，% 不大于	0.1	0.1	0.1	gb/t260
灰分，% 不大于	0.3	—	—	gb /t508
芳烃含量，%不小于	60	45	-----	附录4
机械杂质，%不大于	-----	0.1	-----	gb/t551

本产品的型号是高芳烃添加剂，产品规格是国标，用途、使用范围是沥青改性，品牌是兰州石化，包装规格是散装，CAS是11，属性是属性值