

# 磺化钛氰钴

产品名称	磺化钛氰钴
公司名称	济南市历城区千千秀化工经营部
价格	面议
规格参数	品牌:巴斯夫 有效物质含量:99 ( % ) 产品规格:1KG/袋或25KG/纸板桶
公司地址	济南佳园化工市场北区A4-15号
联系电话	86 0531 88633150/82361316 15069110569

## 产品详情

中文别名：磺化酞菁钴 英文名称：sulfonated cobalt phthalocyanine 产品用途

是脱除轻质油中硫醇的高效催化剂 含硫原油炼制的汽油裹含硫醇硫量较高。汽油裹的硫醇产生恶臭，又具有腐蚀性，并且使汽油感铅量下降，同时，硫醇又是氧化引发剂，能促进汽油中不稳定组分氧化缩合为胶状物，造成汽油储存稳定性变差。磺化酞菁钴是脱除累质油中硫醇硫的高效催化剂，具有完全相同的作用。使用时将催化剂溶于10%碱液中，稍加热一段时间，并搅拌使其溶解后即可使用。操作方便，稀碱液能再生循环使用。二、效果：近二年来，工业生产使用情况表明，每公斤磺化酞菁钴或聚酞菁钴催化剂，脱硫醇率高于90%以上，磺化酞菁钴，聚酞菁钴溶于稀碱液中，可处理汽油累质油品2万吨以上，如用活性碳或分子筛做载体，以固定床的工艺，脱硫能力为6.5万吨/公斤催化剂。磺化酞菁钴聚酞菁钴 外观 深蓝色粉末 筛余物% ( 0.2mm ) <= 15 钴含量>= 6.0 脱硫醇活性(10-6)<= 10项目 单位 技术指标 磺化酞菁钴外观 深兰黑色粉末 钴含量 % 6 脱硫醇活性残余硫醇硫 ppm 8 水分 % 3 粒度目 > 80 游离离子钴离子 无

本产品的品牌是巴斯夫，有效物质含量是99 ( % ) ，产品规格是1KG/袋或25KG/纸板桶，执行标准是国标，主要用途是脱油除臭，CAS是312-28-2