

稀土 贵金属蜂窝型环保催化剂 贵金属 环保催化剂 蜂窝

产品名称	稀土 贵金属蜂窝型环保催化剂 贵金属 环保催化剂 蜂窝
公司名称	北海市辉煌化工陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三元 有效物质含量:99 (%) 产品规格:HH-25AS
公司地址	中国 广西 北海市 北海大道西16号海富大厦18楼C-D座
联系电话	86-7792228072 18977194991

产品详情

供应稀土、贵金属蜂窝型环保催化剂

稀土、贵金属蜂窝型环保催化剂是以堇青石蜂窝陶瓷为载体，以 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和铈,铈,镧,铈等稀土化合物为助剂，铂 (pt)、钯 (pd) 等贵金属为主要活性成份，采用高分散率均匀分布的方法制备而成。是针对涂装线的废气排放特点而研制的的废气焚烧催化剂。一、产品性能及应用范围1、本产品净化废气的基本原理是催化燃烧，在催化燃烧时产生的热能可以综合利用。2、气体流动阻力低、反应起始温度低、活性高、空速适应范围宽。当烃类有机物浓度在2000-8000mg/m³范围内、空速10000-30000h⁻¹、反应气入口温度200-500 ° c条件下，净化效果 98%。3、耐热性能好，可耐受900 ° c高温的短时期冲击。4、使用寿命长，在正常使用条件下，一般不少于1-3年。

外型尺寸(mm)	开孔数及孔型	孔径(mm)	孔壁厚 (mm)	抗压强度
48 ± 1*48 ± 1*50 ± 1	截面上有188个圆孔	2.8 ± 0.2	0.5 ± 0.1	正面 12mpa
48 ± 1*48 ± 1*50 ± 1	截面上有279个圆孔	2.0 ± 0.2	0.5 ± 0.1	
48 ± 1*48 ± 1*50 ± 1	截面上有400个方孔	边长2.0 ± 0.1	0.2-0.35	侧面 4.5mpa
50 ± 1*50 ± 1*50 ± 1	截面上有784个方孔	边长1 ± 0.1	0.2-0.35	
100 ± 1*100 ± 1*40 ± 1	截面上有3136个方孔	边长1 ± 0.1	0.2-0.35	
100 ± 1*100 ± 1*50 ± 1	截面上有3136个方孔	边长1 ± 0.1	0.2-0.35	

二、使用须知每箱催化剂中均有《使用说明书》，请严格按《使用说明书》操作。附：反应活性测试指标净化率：98%的起燃温度和相应浓度

苯	4g/m ³	240	二甲苯	4g/m ³	220	甲苯	4g/m ³	260
环己酮	4g/m ³	260	苯酚	10g/m ³	280	丙酮	5g/m ³	280

测试条件：空速：20000hr⁻¹ 催化剂装填量：50ml

【图片展示】

本产品的品牌是三元，有效物质含量是99（%），产品规格是HH-25AS，执行标准是欧III，主要用途是摩托车及小型燃油发动机尾气净化，CAS是BHHT-RE-006，主要成分是活性氧化铝（Al₂O₃）和贵金属