

# 快干纸箱胶 强度高 干燥速度快 绿色环保

产品名称	快干纸箱胶 强度高 干燥速度快 绿色环保
公司名称	沁阳市新兴化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新兴 植物胶的分类:淀粉胶 粘合材料类型:纸张类
公司地址	沁阳市崇义镇小金陵
联系电话	0391-5055071 13939173920

## 产品详情

### 高强度快干纸箱粘合剂

我公司生产的新型快干纸箱粘合剂是目前可以取代其他淀粉胶及泡花碱制作出口纸箱、冷藏箱的理想产品，本品是以高强度快干粉状粘合剂为主料，配以一定的化学辅料，按照所需的工艺制作而成。适用于各种胶水机、覆裱机（全自动、半自动）、瓦楞纸板生产线等。

#### 一、粘合剂特点：

- 1、制作简单：本粘合剂在常温下配制，不使用锅炉，用电动搅拌反应釜，手工搅拌也完全可以，各规模的纸箱厂都适合；配制工艺简单，配制时间短，仅需半小时，省工省时，节约能源消耗，降低成本。
- 2、粘合剂质量稳定：粘合剂受季节气候变化的影响小，粘度稳定，-5℃不结冻，就是超过结冻点而结冻的粘合剂，溶化后粘后剂粘度变化小仍能使用。它的防腐、防潮性能良好，冬季有效期可长达三个月，夏季不霉变，不凝胶，有效期可达一个月。
- 3、初粘速度快，粘结强度牢：粘结3—5分钟撕开起纸毛，粘结15分钟后瓦楞纸板随意翻动不开层，不脱胶。
- 4、粘合剂质量稳定、粘合牢固：粘合剂对纸的亲合性强，低粘度，挂胶少，这样就大大降低了耗胶量，不但有利于瓦楞纸板的干燥，而且也降低了耗用粘合剂的费用。
- 5、粘合剂无毒无异味：制作粘合剂工人避免了强氧化剂的毒害。瓦裱工人操作自如，胶流顺畅。

#### 二、粘合剂质量标准：

- 1、外观：白色或灰白色粉末状
- 2、气味：无异味

3、水份： 10%  
100目筛通过率)

4、细度： 98% (

5、ph值：7±1  
涂-4粘度计)。

6、粘度： 30-50s (

7、粘合强度： 588n/m

### 三、粘合剂调胶方法:

以 2.5 公斤粘合剂为例，在搅拌机里加入80-100公斤自来水，打开粘合剂包装袋，拿出包装里的糊化剂a料和糊化剂b料，先把a料用3-4倍的水完全溶解后备用，再把粘合剂胶粉倒入搅拌机里，开机搅拌均匀，把溶解好的a料慢慢均匀加到搅拌器中，变稠后搅拌5-10分钟，再把用3-4倍水（最好用热水）溶解的b料倒入搅拌机里，再反应10-15分钟左右，即可使用。

### 四、包装、贮存：

25公斤/袋，含内衬编织袋包装。贮存：应存放于干燥、通风、阴凉处。贮存期：一年。

### 五、技术支持：

杨工 0391-5052611 13939173920

本产品的品牌是新兴，植物胶的分类是淀粉胶，粘合材料类型是纸张类，保质期是12（个月），执行标准是企业标准，主要成分是变性淀粉