

轻质刚玉砖、轻质刚玉莫来石砖

产品名称	轻质刚玉砖、轻质刚玉莫来石砖
公司名称	萍乡市源发陶瓷机械有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:源发
公司地址	中国 江西 萍乡市 火车站后埠街隆坤大厦302室
联系电话	86 0799 6218159 15932869520

产品详情

品牌 源发

一、产品特性

轻质刚玉砖、轻质刚玉莫来石砖抗剥落性强。体积密度在1.5-1.7g/cm³主要作高温隧道窑，抽屜窑的内衬，最高使用温度可达到1700℃，体积密度1.3-1.4 g/cm³用于高温隧道窑的保温砖和辊道窑、推板窑的内衬砖。

二、轻质刚玉砖、轻质刚玉莫来石砖性能指标

产品名称	轻质刚玉砖	轻质刚玉莫来石砖
al ₂ o ₃	95.0	85.0
sio ₂		
fe ₂ o ₂	0.20	0.40
体积密度g/cm ³	1.5-1.7	1.5-1.7
气孔率%mpa	50	50
常温耐压强度mpa	15	20
荷重软化温度	1650	1600
重烧线变化率%	± 0.2 1600 *3h	± 0.2 1600 *3h
热震稳定性1100℃ -风冷	20	50
导热系数w/m,k	1.0	1.0
安全使用温度	1700	1650