

智能型静电放电发生器ESD-20G/ESD-30G静电放电模拟器

产品名称	智能型静电放电发生器ESD-20G/ESD-30G静电放电模拟器
公司名称	深圳市福田区赛格电子市场金群豪仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 产品名称:静电放电发生器 品牌:泰思特
公司地址	广东深圳市福田区华强北路赛格电子市场2188柜台
联系电话	86 0755 83504374 13924600219

产品详情

智能型静电放电发生器

产品介绍

人体对物体或两个物体之间产生的静电,可能引起电气,电子设备的电路发生故障,甚至被损坏.所以,模拟静电放电的测试在全世界范围内广泛地应用.智能型静电放电发生器完全满足iec61000-4-2和 gb/t17626.2要求

产品图片

标准iec/en61000 -4-2 gb/t17626.2 iec/en61000-6-1/ -2 iec/en61326 iec61340 ansi c63.16 itu -t k20gr1089 -core env 50141

优点最大电压可达30kv方便更换阻容套件及放电极超大液晶显示, 智能控制高压输出, 体积小, 重量轻, 操作方便.内置温湿度传感器, 及时记录现场试验环境.rs232接口, pc控制操作.

参数型号

esd-20g

esd-30g

输出电压	0.1- ± 20kv ± 5%	0.1- ± 30kv ± 5%
输出电压极性	正/负或交替	
放电电容	150pf	
放电电阻	330	
放电电流上升时间	0.7~1ns	
工作形式	放电时间间隔在0.1~99.9s之间， 操作方式自由切换， 如20pps放电，自动放电等	
发电次数设定	1~9999或无限次	
放电形式	接触放电空气放电	
内置标准等级	四级iec放电标准实现自动测试	
工作电源	ac220v ± 10%,50 hz	
环境温度	15 -35	
外形尺寸	289 × 330 × 170mm	

本产品的加工定制是否，产品名称是静电放电发生器，品牌是泰思特，型号是ESD-20G/ESD-30G，电压是30K（V），测量精度是±5%，频率是50（Hz），适用范围是人体对物体或两个物体之间产生的静电