

西门子变频器6SE7031-7HG84-1JA1 调速变频器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子变频器6SE7031-7HG84-1JA1 调速变频器 |
| 公司名称 | 上海智厦沪实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用范围:工程型 品牌:Siemens/西门子 产品系列:6SE7031-7HG84-1JA1,6SE7031-7HG84-1JA1 |
| 公司地址 | 中国 上海 上海 青浦区 赵重公路厦阳金城2811弄8号楼601 |
| 联系电话 | 86 021 34539793 15002196588 |

产品详情

具体型号数量请致电与本商家联系，谢谢！！

销售员联系方式：15002196588

qq：1208464389备有大量库存哦，型号齐全，欢迎您前来询购！！

西门子全新一代标准变频器micromaster440

功能强大，多面手，应用广泛 ----micromaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术，提供低速高转矩输出和良好的动态特性，同时具备超强的过载能力，以满足广泛的应用场合。创新的bico（内部功能互联）功能有无可比拟的灵活性。

主要特征：

200v-240v \pm 10%，单相/三相，交流，0.12kw-45kw；380v-480v \pm 10%，三相，交流，0.37kw-250kw；矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制；高过载能力，内置制动单元；三组参数切换功能。

多面手，给你露几手

控制功能：

线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量控制，闭环转矩控制，节能控制模式；标准参数结构，标准调试软件；数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；独立i/o端子板，方便维护；采用bico技术，实现i/o端口自由连接；内置pid控

制器，参数自整定；集成rs485通讯接口，可选profibus-dp/device-net通讯模块；具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；可实现主/从控制及力矩控制方式；在电源消失或故障时具有"自动再启动"功能；灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；快速电流限制（fcl），防止运行中不应有的跳闸；有直流制动和复合制动方式提高制动性能。保护功能：过载能力为200%额定负载电流，持续时间3秒和150%额定负载电流，持续时间60秒；过电压、欠电压保护；变频器、电机过热保护；接地故障保护，短路保护；闭锁电机保护，防止失速保护；采用pin编号实现参数连锁。

本产品的应用范围是工程型，品牌是Siemens/西门子，产品系列是6SE7031-7HG84-1JA1,6SE7031-7HG84-1JA1，型号是6SE7031-7HG84-1JA1，额定电压是三相AC380-480（V），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是柜式，营销方式是现货，额定电流是0（A）