

## 大陆电导仪(图) 诚慈

产品名称	大陆电导仪(图) 诚慈
公司名称	东莞市益众环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:诚慈 型号:CM-230
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村联丰巷8号
联系电话	13828803758

## 产品详情

简述： $\mu\text{s}/\text{tds}/\text{ms}/\text{temp}$ 多功能选择显示；隔离4-20ma信号输出，仪表、变送器双重模式连接；具有双路报警功能。

性能特征：dck-4332工业在线电导率仪是工业流程水质连续测量与控制的仪表，采用最新型嵌入式微电脑芯片设计。以准确、稳定、可靠、标准化、多功能完成的新一代过程分析仪器。新一代翠绿色、大型字段式背光液晶屏，具有多种提示符号及状态显示； $\mu\text{s}/\text{tds}/\text{ms}/\text{temp}$ 多功能选择显示；支持多种常数和电极离散性校正；

隔离型、可迁移4~20ma电流信号输出；手动/自动量程可选，可选的上限/下限动作模式，双路继电器构成三位窗口控制；友好的人机交互界面，强大的软件功能，键盘式设置方式，独享的新型外观专利设计。

主要技术指标：

电导率测量范围：

0~20、0~200  $\mu\text{s}/\text{cm}$ （配0.1cm-1电极）；

0~20、0~200、0~2000  $\mu\text{s}/\text{cm}$ （配1.0cm-1电极）；

0~200、0~2000  $\mu\text{s}/\text{cm}$ 、0~20ms/cm（配10.0cm-1电极）

温度测量范围：0~60

准确度：1.5%(fs)

稳定性： $\pm 2 \times 10^{-3}$  (fs) /24h

配套电极：1.0塑料 卫生级316l不锈钢

温补元件：ntc

温度补偿：以25 为基准,数字化自动补偿

介质温度：5 ~ 50

螺纹尺寸：1/2"管螺纹

介质压力：0 ~ 0.5mpa

线缆结构：rvp+同轴75-2双屏蔽

线缆长度：5或约定\_\_\_\_\_m

电导池工作压力：0 ~ 0.5mpa

供电电源：ac 220v  $\pm$  10%

电源消耗： 2w

显示方式：电导率：31/2；温度：3位lcd数字显示

环境条件：温度：5 ~ 50 ；湿度： 85%rh

外形尺寸：96 × 96 × 130mm

本产品的加工定制是是，品牌是诚慈，型号是CM-230，类型是电压在线监测仪，测量范围是0 ~ 60 ，  
测量精度是1.5%(FS)，功率是5 (w) ，尺寸是96 × 96 × 130mm ( mm ) ，重量是0.001 ( kg ) ，适用范围是  
0-2000us