

TNHY-5-G多参数环境监测仪/手持农业气象监测仪

产品名称	TNHY-5-G多参数环境监测仪/手持农业气象监测仪
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:南北 型号:TNHY-5-G
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

产品详情

多参数环境监测仪/手持式农业环境测量仪/农业环境监测仪/智能化农业环境监测仪

g：（具有gps定位功能）

手持农业气象监测仪仪器型号包括：tnhy-4-g型 /tnhy-5-g型 / tnhy-6-g型 / tnhy-7-g型 / tnhy-8-g型 / tnhy-9-g型 / tnhy-10-g型 /tnhy-11-g型

郑州南北集团网址：www.nanbeijt.com

咨询电话：13523060866，13937153969，0371-60153588

多参数环境监测仪可配的参数如下：

- 数字温湿度传感器（含露点和不含露点两种）
- 数字气压传感器
- 数字光照强度传感器
- 单通道采集器，双通道采集器，1-8路采集器，
- 1-16路采集器，1-32路采集器，1-64路采集器

多参数环境监测仪仪器型号包括：tnhy-4-g型 /tnhy-5-g型 / tnhy-6-g型 / tnhy-7-g型 / tnhy-8-g型 / tnhy-9-g型 / tnhy-10-g型 /tnhy-11-g型

型号	仪器功能
tnhy-4-g	具有gps定位功能，温度、湿度、光照强度、co2浓度
tnhy-5-g	具有gps定位功能，温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、co2浓度
tnhy-6-g	具有gps定位功能，温度、湿度、光照强度、co2浓度、土壤温度、土壤水份
tnhy-7-g	具有gps定位功能，温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、co2浓度、土壤温度、土壤水份
tnhy-8-g	具有gps定位功能，温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、co2浓度、土壤温度、土壤水份、土壤盐分
tnhy-9-g	具有gps定位功能，温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、co2浓度、土壤温度、土壤水份、土壤ph、土壤盐分
tnhy-10-g	具有gps定位功能，温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、co2浓度、土壤温度、土壤水份、风向、风速、雨量
tnhy-11-g	具有gps定位功能，温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、风向风速、雨量、co2浓度、土壤温度、土壤水份、土壤ph、土壤盐分

多参数环境监测仪功能特点：手持机功能：

- 1、小巧美观便于携带，轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示，全中文菜单操作。
 - 2、一键式切换，可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔，自动记录数据并存储。
 - 3、交直流两用，既可拿到野外随时测量采集数据，也可长时间放置记录地点。
 - 4、带gps定位功能，数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标（经纬度信息）并保存。
 - 5、带语音播报功能，可对超限值进行语音报警设置，对超标的参数实时普通话语音播报，可直接播报出实时的环境参数值（选配）。
 - 6、数据保存功能强大，带语音报警功能、gps功能最多可储存12000组数据。
 - 7、既可在主机上查看数据，也可导入计算机进行查看。
 - 8、意外断电后，已保存在主机里的数据不丢失。
 - 9、探头具有一致性，不同气象参数的传感器接口可以互换，不影响精度。
 - 10、将传感器插入主机后，便可手动搜索到多种不同类别的传感器（类似于u盘和电脑相联接能自动感应）。
 - 11、仪器具有256通道同时检测的扩展功能，可以实现多点同步检测，可按需要自行组合。
- 上位机软件功能：
- 1、显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看，放大、缩小功能。
 - 2、具有设置超限区域着色功能，显示更直观，为客户带来更多便捷。
 - 3、可将存储记录的数据以excel格式备份保存，方便以后调用。
 - 4、每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看，并可通过计算机打印。
 - 5、曲线坐标均可自行设置和移动，分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。
 - 6、完全兼容市场上所有的32位windows系统。

多参数环境监测仪技术参数：测试时间：2秒 记录容量：120000条数据（两参数即为60000组，三参数即为40000组，四参数即为30000组，以此类推）记录时间间隔：1分~99小时连续可调 通讯接口：rs-485、usb接口 电池：5号电池5节，交流电源一只

多参数环境监测仪参数指标：

测定指标	参数	测定指标	参数
温度	范围：-40 ~ 120	雨量	范围：0 ~ 4mm/min
	精度：±0.4		精度：±0.1mm

湿度	分辨率：0.1 范围：0 ~ 100%rh 精度：±3%rh 分辨率：0.1%rh	c02	分辨率：0.1mm 范围：0 ~ 2000ppm (如要5000ppm或以上范围，订货前通知) 精度：+(40ppm+测量值×3%)
露点	范围：-40 ~ 120 精度：±0.4	土壤温度	分辨率：1ppm 范围：-40 ~ 100 精度：±0.5
光照强度	分辨率：0.1 范围：0 ~ 200000lux 精度：±5%	土壤水份	分辨率：0.1 ; 范围：0 ~ 100% 精度：±0.3%
光合有效 辐射	分辨率：1lux 范围：0 ~ 2,700 μ molm-2s-1 (400-700nm) 精度：±1 μ molm-2s-1	ph	分辨率：0.1% 范围：ph：0 ~ 14 精度：±0.1
风向	分辨率：1 μ molm-2s-1 范围：风向0 ~ 359 ° 精度：±1 °	土壤盐分	范围: 0 ~ 20.00ms/cm 精度: ±2%
风速	范围：风速0 ~ 45m/s 精度：±(0.3+0.03v)m/s	气压(选配)	范围: 0 ~ 1100.0hpa 精度: +1hpa

南北集团具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北集团售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北集团售后服务体系完成。

郑州南北集团产品详细信息、最新优惠价格、请电话联系、我们竭诚为您服务、欢迎您来电咨询选购！

郑州南北仪器设备有限公司（南北设备集团）

客服热线：400-098-6966，

直线电话：0371-60153588，60153599，60157797，56696891，56671195，56006268，60153566，

手机：13523060866，13849113344，13837159053，13937153969，

网站：www.nanbei888.com

公司传真：0371-60153566

邮政编码：450000

办公地址：中国.郑州市、北环路72号

您可以通过热线电话或者客服手机联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

本产品的加工定制是是，品牌是南北，型号是TNHY-5-G，类型是手持农业气象监测仪，测量范围是手持农业气象监测仪