

直接耐晒黑 直接耐晒黑 天津

产品名称	直接耐晒黑 直接耐晒黑 天津
公司名称	郑州市中原区腾立达化工商行
价格	面议
规格参数	名称:直接耐晒黑 品牌:天津 分类:直接耐晒染料
公司地址	河南 郑州市中原区 西环路于与航海路交汇化工物流园25排10号
联系电话	037166865366 13103825567

产品详情

直接耐晒黑g 中文名称：直接耐晒黑g

英文名称：direct black 19

中文别名：直接耐晒黑；直接耐晒黑I - 3bg；直接黑I - 3bq

英文别名：benzo fast black g；chlorazol black bv；direct fast black sa；kayarusblack g；solar black g；sumilight black g

cas no.：6428-31-5

einecs号：229-208-1

分子式：c₃₄h₂₉na₂o₇s₂

分子量：839.77

分子结构式：

物化性质

直接耐晒黑g (cas：6428-31-5) 是黑色粉末。水溶性很好，其水溶液呈绿光黑色，加入浓碱液呈绿光蓝色，加入10%硫酸颜色略显红。微溶于乙醇、丙酮。于浓硝酸中呈深棕色，于浓硫酸中呈绿光黑色，稀释后产生红光黑色沉淀。染色时遇铜离子色光微绿，遇铁离子色光略有变化。

用途

直接耐晒黑g (cas：6428-31-5) 是主要的黑色染料品种之一。主要用于棉、黏胶纤维以及棉、黏胶纤维与蚕丝、羊毛交织混纺织物的染色和直接印花。

直接耐晒黑g (cas：6428-31-5) 主要染黑色，印花则普遍采用灰及黑色，也可与棕色染料拼成各种不同

深度的咖啡等色，少量用于调色光，以增加色谱。染羊毛黏胶纤维混纺织物时，可与中性黑brl同浴染色，得色均匀。也可与分散染料同浴染涤黏混纺织物。上染率好，移染性稍差，染色后可用固色剂y、固色剂m处理，但色光微绿，用脲醛树脂整理可不改变色光，也能提高湿处理牢度。

描述

直接耐晒黑g (cas：6428-31-5) 的原料有间苯二胺、对硝基苯胺、h酸，首先将对硝基苯胺重氮化，再在弱酸性介质中与h酸进行第一次偶合。然后于弱碱性条件下与h酸进行第二次偶合。再用硫化碱对硝基还原，并重氮化，与间苯二胺进行第三次偶合得产物。经盐析，过滤，烘干，粉碎得成品。

邢台泽明化工染料有限公司生产直接耐晒黑g(direct black 19)

开放分类：环保染料，造纸染料，直接染料，直接耐晒染料，纺织染料

百度百科中的词条正文与判断内容均由用户提供，不代表百度百科立场。如果您需要解决具体问题（如法律、医学等领域），建议您咨询相关领域专业人士。

3本词条对我有帮助

添加到搜藏

分享到：
更多

本产品的名称是直接耐晒黑，品牌是天津，分类是直接耐晒染料，外观是黑色粉末，强度是100（分），色光是黑，保质期是无（个月），执行标准是.，CAS是.，染料索引号是.