

DH-III型速度检测器的厂家

产品名称	DH-III型速度检测器的厂家
公司名称	济宁铭扬机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营镇建设路6号中小企业服务中心院内
联系电话	0537-3201230 15315198339

产品详情

dh-iii型速度检测器

本机用于带式输送机运行中胶带与主动滚桶出现打滑（失速）故障。可防止由于打滑所造成的严重事故的发生。本机还可以用于多条带式输送机的连锁启动和停机，低速抱闸或炒熟保护等，使现场操作简单化并提高了安全性。在钢铁、电力、煤矿及港口等有带式输送机的行业得到了广泛的应用。

工作原理：

速度检测器水平安装在上行胶带和下行胶带间的输送机支架上，使出来与胶带表面有一定的压力防止发生触轮跳动而产生的误动作。速度检测器无需工作电源即可工作，当胶带机运行速度低于本产品的设定值时，检测器重的继电器动作输出控制信号，速度可任意调节。

结构特点：

本机由逢电器、连接轴、触轮、支臂等结构。

安装方便，使用安全。由于安装在回程胶带的上面，整机运行平稳，且避免了老师残片处故障时对胶带的损伤。

壳体采用铝合金铸造，表面采用静电喷塑涂覆工艺，漆膜均匀，附着力强。整机防护等级较高，可达ip66，适宜恶劣条件下工作。

使用与安装：

先将固定支架焊在输送机的横梁上；再将支臂用销轴、开口销连接在支架上。

安装后应满足下述要求：

打滑检测装置胶带运行方向顺向防止，触轮距胶带边缘200-300mm

技术参数：

使用环境条件

环境温度：-5 ° c--+40 ° c；

相对湿度：不大于85%rh（25 ° c时）

主要技术参数

解点数量：常开：1 常闭：1

适用带速：1.0-5.0m/s

输出方式：带负载能力为ac380v2a或dc12-50v，因输出为固态继电器，

选购时应注明用于直流或交流条件。2a（适用于阻性或感）

防护等级：ip55 重量：4.5kg

接线方式：

本机出厂时已配长度为1.0米电缆线，接线方式参照标牌所标线色。

公司名：济宁铭扬机械设备有限公司

联系人：刘铭

联系电话：15315198339 0537-3201230

传真：0537-3201230

网址：www.munyoo.com

地址：济宁市高新技术开发区