

DHJY打滑开关的专业厂家

产品名称	DHJY打滑开关的专业厂家
公司名称	济宁铭扬机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营镇建设路6号中小企业服务中心院内
联系电话	0537-3201230 15315198339

产品详情

dhjy打滑开关

本产品是一种经济、可靠性强、对轴转速及其它旋转装置简单通用的监测装置，当监测到当前转速信号低于或高于正常转速范围开关输出一组开关信号，以供报警或停机。无运动部件、无磨损、安全寿命长、一体化结构，集中的控制装置，设定或安装在恶劣环境中使用。

工作原理：

开关工作原理是比较所采集的脉冲信号值是否小于设置值，开关正常工作必须在检测的转动轮上提供一个采集脉冲信号的感应电。

技术参数：

工作电源电压：ac220v

检测范围:0.5m/s-9.99m/s

脉冲：6-12hz；转速：0-3000rpm

开机延时：7秒

开关与目标距离：2-5mm

开关数量1组常开，1组常闭

n型为2组常开2组常闭

触点容量ac220v 50hz 5a

控制指示器：当速度范围在设定范围内时，继电器输出，led发亮有助与检测传感器或检查连接故障。由点亮变熄灭的位置，在顺时针方向旋转电位器1圈（打滑率）即可。此电位器位置为脉冲信号设置值，当天关采集到脉冲信号值低于该设置值后，开关输出开关信号报警。可根据实际使用要求增加打滑率圈数以达到检测重度打滑状诚。

使用安装：

感应面与开关闸的距离4mm为佳，感应点可以从动轮处凸出（面）部分（铁类），也可以采用凹面作为感应面。如果从动轮侧面无凹凸面，可以在从动轮内侧骨架上焊接一厚度为7mm铁片作感应面。感应面面积必须大于开关感应面（出厂时已配感应面）

注：有些输送机从动轮无法安装的，可安装在于胶带紧密接触且在胶带运行中不会出现脱离胶带能正常运转的转轴或滋轮处。某些安装位置可能需要现场制作安装支架，特殊情况下，如需要从新调节开关速度是时，在安装好开关后，启运输送机。在输送机正常速度下逆时针方向调整开方微开关内部电位器，调整到动作指示灯

连接方式：

接线方式参照标牌所标线色。

公司名：济宁铭扬机械设备有限公司

联系人：刘铭

联系电话：15315198339 0537-3201230

传真：0537-3201230

网址：www.munyoo.com

地址：济宁市高新技术开发区