

斑马 ZEBRA P120i证卡打印机

产品名称	斑马 ZEBRA P120i证卡打印机
公司名称	上海讯络电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斑马/zebra 型号:P120i 发货期限:10
公司地址	嘉定区江桥镇曹安路2088号
联系电话	86 021 51096448/51096438/64140093

产品详情

一般规格 · 集成型进卡器与翻卡器 · 16位lcd显示 · load-n-go插入式色带盒 · windows 2000/xp驱动程序

打印规格 · 彩色颜料升华/单色热传输打印 · 40秒/张、全色、双面打印(ymcko) · 30秒/张、全色、双面打印(ymcko) · 300dpi条码规格 · 39 码\128b和128c码,带和不带校验数位 · 2/5及2/5 隔行扫描 · upc-a\lean8\lean13 · 可用windows 驱动打印pdf-417 2d 条码和其它符号

卡片规格 · 类型:pvc 和合成pvc · 卡片重量/长度:iso cr-80-iso 7810标准重量,2.12英寸(54mm) *3.38英寸(86mm) · 磁条: iso 7811 标准磁条 · 智能卡接触式和非接触式 · 卡厚:30密耳(0.76mm) · 进卡器容量:100 张(30密耳) · 出卡槽容量:45 张(30密耳)

通信接口 · usb 1.1(usb2.0兼容),附送数据线色带规格 · ymcko : 200张/盒 · ymckok : 165张/盒 · 单色 : 1000 张 / 盒 , 黑色、蓝色或白色 · 带集成型卡清洁棍色带盒 · i seriestm色带信息技术

机械规格 · 宽:201mm · 厚:328mm · 高:216mm · 重:4.3kg电器规格 · 100-240交流电50-60hz(自动变频) · 8mb图象存储标准 · 符合fcc a级、 ce、 ul、 cul、 ccc环境规格 · 工作温度 : 60 ° -f 86 ° f (15 ° -c 30 ° c) · 工作湿度 : 20% -65%无凝结 · 存放温度 : 23 ° -f 158 ° f (-5 ° -c 70 ° c) · 存放湿度 : 20%-70%无凝结 · 通风条件 : 自由空气可选选项(非标配) · 磁编码器(卡厚仅30密耳),3磁道hico/loco(工厂安装) · 清洁组件

本产品的品牌是斑马/zebra , 型号是P120i , 发货期限是10 , 打印方式是热升华 , 打印分辨率是300