

华达不锈钢供应虹吸式排水雨斗 不锈钢雨水斗 高质量排水管件

产品名称	华达不锈钢供应虹吸式排水雨斗 不锈钢雨水斗 高质量排水管件
公司名称	兴化市华达不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	产地:兴化戴南 品牌:华达 型号:200雨斗
公司地址	兴化市戴南镇人民西路
联系电话	13905269660 18651153022

产品详情

兴化市华达不锈钢制品有限公司是不锈钢丝、不锈钢线材等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。兴化市华达不锈钢制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

虹吸式雨水系统原理：

虹吸式雨水系统的原理就是依靠伟帅牌雨水斗的特殊设计，实行气水分离，从而使雨水立管中为满流状态，当立管中的水达到一定的容量时，虹吸作用就产生了。在降雨过程中，由于连续不断的虹吸作用，整个系统以快速排除屋顶上的雨水。

虹吸式雨水斗的安装要求：

- 1、雨水斗离墙面至少1米。
- 2、雨水斗之间距离一般不能大于20米
- 3、平屋顶上如果有砂砾层，雨水斗格栅顶盖周围的砂砾厚度不能大于60mm，最小粒径必须为15mm。
- 4、如果雨水斗安装在檐沟内且采用焊接件的话，檐沟的宽度至少是350mm，檐沟内的雨水斗安装开口为70mm*270mm至290mm*290mm。
- 5、如果雨水管是安装在混凝土屋顶面层内，那么屋顶至少有160mm厚。
- 6、断面呈连续梯形的屋面雨水斗开口，为安装固定件，尺寸必须是280mm*280mm，如果开口大于300mm*300mm，屋顶则需要加固。

7、如果屋顶是混凝土的，雨水斗下连的雨水管管径至少是35mm（用电焊管箍连接件连接），与此对应的屋顶厚度是180mm至190mm。

8、带隔离层的屋顶隔离层厚度至少40mm。如果隔离层厚于180mm，雨水斗的底座必需延伸至能与管径56mm的连接管相连的恰当长度。

公司名称：兴化市华达不锈钢制品有限公司联系人：李向春手机：13812473738固定电话：052383787515
传真：052383787515联系地址：中国江苏泰州兴化市戴南

本产品的产地是兴化戴南，品牌是华达，型号是200雨斗，应用场所是排水