

# ZDW80-1000多功能滤芯折叠机/滤纸折叠机/折纸机/滤清折叠机

产品名称	ZDW80-1000多功能滤芯折叠机/滤纸折叠机/折纸机/滤清折叠机
公司名称	杭州菲特设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:ZDW80-1000 最大可折尺寸:1050 ( mm )
公司地址	杭州市下城区华丰路2号13幢1楼
联系电话	86800587 15068766468

## 产品详情

料架：用于放置卷筒料（可以选择多层料架），可放置卷筒料最大直径：500毫米。

机：用于将滤材分切成为需要折叠的宽度，有效分切范围：36毫米-1050毫米，分切刀有弹簧式和气动式两种。

刀：用于滤材的折痕上橄榄泡压痕、折间起泡压痕以及各种特殊压痕要求。打痕格宽范围：6-60毫米。

刀：用于对滤材进行折叠、计数、预热定型加工，折叠高度范围6-52毫米（与折叠宽度有关）。

1. 机器标准配置简述：zdw80-1000型滤芯折叠机采用plc控制，人机界面操控，具有自动温控系统、变频式调速、自动打点计数、预热定型的功能，可折叠普通滤纸、无纺布、pp滤料，折叠金属网需要更换金属网专用折叠刀。机架外壳部分喷塑，折叠刀及滤料通过板均采用镀铬处理。

### 2. 技术参数表

序号	项目	zdw80-1000型滤芯折叠机生产线
1	折高范围	8~80mm（无级可调，与折叠宽度有关）
2	折叠速度	120~300折/分（单折，无级可调）
3	折叠宽度	1010mm
4	输纸速度	0.5m/分-12 m/分（无级可调）
5	分切范围	35~1010mm
6	分切刀配置数	气动刀，六把刀
7	打痕速度	300次/min（无级可调）
8	打痕格宽	范围：6—60 mm
9	设备噪音	90分贝
10	适用电压	380v/50hz
11	电机功率	3.5kw

12	加热功率	4kw
13		

本产品的加工定制是是，型号是ZDW80-1000，最大可折尺寸是1050（mm），最小可折尺寸是10（mm），定量范围是1（g/m<sup>2</sup>），整机功率是2（Kw），折刀最高速度是120（/min），折辊线速度是0.5-2（0m/min），重量是600（kg），外形尺寸是1.6Mx1.5Mx1.2M，产地是杭州，品牌是菲特，包装是木箱，类型是刀式折页机