

# 冷雾的意思|冷雾温泉|冷雾喷泉设备

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 冷雾的意思 冷雾温泉 冷雾喷泉设备                |
| 公司名称 | 深圳市易绿科技有限公司                      |
| 价格   | 10.00/套                          |
| 规格参数 | 品牌:易绿<br>型号:YL-AMD300G<br>功率:3KW |
| 公司地址 | 深圳市坪山新区坑梓街道大工业区科技路3号             |
| 联系电话 | 0755-29128141 13410087840        |

## 产品详情

冷雾的意思|冷雾温泉|冷雾喷泉设备就是一种产生负离子的设备，它为人们制造负离子的同时，更作为周围环境的改善设备，其在景观设计、保湿、降尘以及夏日消暑降温的多种功能，赋予其特殊的魅力。人造雾系统所产生的大量雾气，可增加空气湿度以缓解北京地区气候干燥的问题，有效地改善北方空气质量，形成宜人自然的准江南气候，让现代都市人回归自然环境。置身其中，真切的呼吸到湿润新鲜的空气，体验在原始森林中的感觉，同时,彻底解决北方地区绿化植被难以保持的问题，和室内外垂直绿化造景融为一体。景观造雾设备和净水系统完美结合，景观造雾系统喷出的微细雾滴，是经过净水设备处理过的净水（0.01微米超滤技术处理）通过增压泵将净水加压，从喷嘴产生直径为微米级的雾滴，雾滴在空气中弥散，蒸发时会带走周围的热量,能起到降温的效果。一般喷雾装置有两种类型：一种是高压雾喷器，另一种是低压两相流雾喷器。公交广场上的座椅下和高架步道上安装的是高压雾喷器，雾滴直径不到16微米，每个喷嘴的雾化半径约为1.5米至2米；广场遮阳棚的立杆上，固定安装了大量的低压两相流的雾喷器，雾滴直径在24至60微米，每个喷嘴的雾化半径可以达到3米左右，雾喷嘴头安装高度为离地1.5米至2米处，正好与人体高度吻合。景观造雾会间隔时间开启。每当打开时，就会有游客特意走到喷雾下。此装置可在15分钟内，令周边3米区域内温度降低6。雾化喷嘴采用特种塑料，高精度制造生产。

冷雾的意思|冷雾温泉|冷雾喷泉设备性能参数

冷雾的意思|冷雾温泉|冷雾喷泉设备产品特点：

电源:ac380~50/60hz

功率: 3kw

有效使用面积:1000到2500平方

噪音:48db

尺寸:w74cm\*h65cm\*d70cm

重量:80kg

压力：140kg

工作模式：plc智能温控/湿控。

降温效果：3—8度

可带喷头：0---300个。

净水器：fu-d400

净水器精度：0.01微米

电极产地：芬兰abb电极

柱塞泵产地:意大利

控制系统:温州德力西集团

喷头:台湾爱普罗公司

设备使用寿命：10-15年

喷出雾滴细微：10-30 微米，

喷射角度：80，

出水量：2.4--7升/小时，

系统供水压力：3-14公斤，每个喷嘴喷雾覆盖面积3~5平方米，

降温能力：5~10 。

产生大量的负氧离子，使空气新鲜湿润，同时能改变局部小气候；耐晒、耐酸碱、不长苔、不易堵塞,并且清洗方便使用寿命长。特殊设计制造的喷嘴喷出的雾粒直径在10-30微米之间，超细微雾粒中含有大量的负离子，增加空气的含氧量，极大地营造和改善人们生存和居住的环境。

深圳市易绿科技有限公司的口号“因为专注，所以”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

人造雾，雾森，雾喷，冷雾机，高压造雾机，人工造雾，喷雾降温，喷雾加湿，超声波造雾人造雾设备  
冷雾 雾森 冷雾设备 造雾机 人工造雾2015年3月18日我公司与青岛华强文化科技有限公司水雾系统采购合同成功签约.2014年9月14日福建省福州市闽清县白中镇福建省鼎冠服装有限公司5号厂房冷雾降温项目工程圆满竣工.喷雾降温设备，人造雾机，冷雾机，雾森雾喷设备，高压微雾加湿器，超声波加湿器，喷雾风扇，养殖场喷雾消毒设备，喷雾除臭设备，喷雾除尘设备,节水灌溉设备，喷灌设备，水处理设备.