

拨动开关SS-12D00 单排两档 立式滑动开关 玩具拨动开关

产品名称	拨动开关SS-12D00 单排两档 立式滑动开关 玩具拨动开关
公司名称	乐清市秋硕电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:SS-12D00
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 虹桥镇溪西工业区溪东村办公楼
联系电话	86 0577 61662350 13968708134

产品详情

ss-12d00

主要技术指标

使用温度范围:	-10~+70
额定负荷:	dc 50v 0.5a
接触电阻:	0.03
绝缘电阻:	100m dc 500v
动作力:	180~50gf
耐压:	ac 500v for 1min
寿命:	10000次

拨动开关主要由以下部件通过相应的工艺处理后装配而成：

- 1.铁壳（材质：一般为铁；处理工艺：通过电镀镍或者煲黑工艺处理，从而防止其氧化）
- 2.塑胶手柄（材材：一般为pom料，如有防火阻燃耐高温要求，则常选用pa尼龙料 处理工艺：注塑成型）

3.端子（材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银）

4.绝缘底板（材质：电木板；处理工艺：冲压成型）

5.接触码片（材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银）

6.圆形波珠（材质：一般为不锈钢；处理工艺：电镀镍）

7.弹弓（材质：青铜；处理工艺：冲压成型）

8.装饰油（材质：红油或者绿油 化工油的一种，涂抹在端子与底板的接触部位，起装饰作用。一般要求无毒，环保）

应用范围：

1.影音产品：mp3、mp4音响；

2.数码产品：数码相机、数码摄像机等；

3.通讯产品：手机、车载话机、电话机、楼宇设备、pda等；

4.安防产品：可视对讲机、监视器等；

5.玩具：电子玩具等；

6.电脑产品：摄像头等；

7.健身器材：电子人体脂肪秤、跑步机等；

8.医疗器材：血压计、体温计、医院呼叫系统等。

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是SS-12D00，类型是单极双位，额定发热电流是0.5（A），机械寿命是10000（次），产品认证是ROHS，用途是电子玩具