

ISW离心泵.ISG管道多级泵，管道泵

产品名称	ISW离心泵.ISG管道多级泵，管道泵
公司名称	重庆楷历泵业有限公司
价格	1.00/套
规格参数	ISW:80-160I ISG:80-160I ISGB:80-160I
公司地址	重庆市九龙坡区民族三村3栋2号
联系电话	023-68493843 18821285778

产品详情

产品概述编辑

isw (iswr、 iswh、 iswy、 iswhy) ， isw系列卧式单级单吸离心泵

是isg系列立式离心泵基础上改进设计而成，其性能参数等同于isg系列泵。并严格按照国际标准iso2858和国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造。是目前国内卧式离心泵品种类最全水力模型最先进，材料适用更合理，整机性能更稳定，是is型泵、isg型、泵的更新一代产品。

水泵流量范围1.5~1200m³/h，水泵扬程范围8~150m，分基本型、扩流型、a、b、c切割型等多种规格。根据流体介质和温度不同，设计制造成同性能参数的iswr型热水泵、iswh型化工泵、iswy型油泵和iswhy型卧式防爆化工泵系列产品。

2产品特点编辑

运行平稳：水泵泵轴的绝对同心度及水泵叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大得高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

3工作条件编辑

1、系统最高工作压力 1.6mpa，即吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。

4主要用途编辑

1、 isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业的城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t ≤80℃。

2、 iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度t ≤120℃。

3、 iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20℃~+120℃。

4、 iswy卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20℃~+120℃。