低温防爆防腐自控温电热带 自限温电伴热带 发热带 加热带

产品名称	低温防爆防腐自控温电热带 自限温电伴热带 发热带 加热带
公司名称	淮安三牛电气有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:三牛 型号:电热带
公司地址	金湖县工业园区工二路6号-1
联系电话	0517-86910057 13605232149

产品详情

产品型号：dbr（dbr-j、dbr-b、dbr-p、dbr-f, dbr-bf, dbr-zr, dbr-q.....）相对应国外型号btv系列

温度等级:

低温(d)系列　电压等级:12v、24v、36v、110v、220v、380v

标称功率:10w/m、15w/m、20w/m、25w/m、30w/m、35w/m

电缆结构:

1、铜芯导线:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32

2、导电塑料层:普通ptc、阻燃ptc、含氟ptc

3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

4、屏蔽层:镀锡软圆铜线，覆盖密度80%

5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

技术指标:

1、温度范围:最高工作温度65±5°C
最高承受温度:改良性聚烯烃105°C、阻燃聚烯烃105°C、含氟聚烯烃180°C、全氟材料205°C

2、施工温度:最低-40°C

3、热稳定性:由10°C至149°C间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上。

4、弯曲半径:-20°C时为25.4mm -30°C时为35.0mm

5、绝缘电阻:电缆长度100m，恒温水域75°C时；测试绝缘电阻最小值20mω，有屏蔽或防爆防护型，室温20°C时用2,500vdc在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻最小值为1200mω

产品优点:

1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；

2、节约电能；

3、间歇操作时，升温启动快速；

4、安装及运行费用低；

5、安装维护简便；

6、便于自动化管理；

7、无环境污染。

三牛电气

联系人：王义年

电 话: 13605232149

座 机: 0517-86910058

传 真: 0517-86910059

q q: 397467138

本产品的类型是自控温电热带，品牌是三牛，型号是电热带，常温电阻是5-1200（Ω），表面温度是70（°C），最大电压是380（V），功率是10-35（W），主要用途是保温、加热，产品认证是防爆