

船用恒功率并联电热带 自限式电热带

产品名称	船用恒功率并联电热带 自限式电热带
公司名称	安徽万邦特种电缆有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自限式电热带 品牌:锦万邦 型号:CHBL2-J3-20CHBL2-J3-30CHBL2-J3-40CHBL3-J3-30CH
公司地址	安徽滁州市天长市西城区经三路
联系电话	0550-7723889 15855094668

产品详情

船用电热带的结构、工作原理与chbl型电热带相同，主要用于船舶、海洋钻井平台、泵体等恶劣环境下的爆炸气体场合。1、产品使用特性：(1)环境空气温度;-25 ~ ± 55 。(2)船舶正常进行中产生的振动和冲击。(3)无外力直接冲击。(4)最小弯曲半径不小于电伴热带厚度的六倍(5)电压和频率离额定值分别波动+6 ~ -10%及 ± 5%(6)潮湿空气、盐雾、油雾和霉菌产品特点：般用电热带除具有chbl型电热带的全部特点外，也会有霉菌生长，耐盐雾和油雾，耐振动、冲击。阻燃等特性，适用于可能具有温度组别为t1-t4组爆炸性气体混合物二区场所使用，防爆等级为“ e t4 ”它是在chbl型电热带基础上用先进的工艺手段和严格的质保体系制造的高质量产品。

安装伴热带的注意事项

安装前的准备

- 1) 所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试，不符合规定的不能使用。
- 2) 电气设备和控制设备均须进行外观检查，有变形、有裂纹，器件不全又无法修复的，不能使用。
- 3) 安装前，应先按照电伴热系统图，逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、伴热电缆参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号，确认无误后，才能进行安装。
- 4) 没有产品标记，或标记模糊不清，无法辨认的产品，不能安装。
- 5) 电伴热系统安装前，被伴热管道必须全部施工完毕，并经水压试验(或/和气密试验)检查合格。

安装注意事项

- 1) 伴热电缆安装时，不要在地面上拖拉，以免被锋锐物损坏。不要与高温物体接触，防止电焊

熔渣溅落到伴热电缆上。

2) 伴热电缆有良好的柔性，但不允许硬折，需要弯曲时，弯曲半径不得小于伴热电缆厚度的6倍。

3) 伴热电缆严禁用重物硬砸，如被砸 伴热电缆应重新进行电气测试，合格后才能使用。

4) 伴热电缆应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定，以提高伴热效率。固定伴热电缆时应用专

用尼龙扎带，严禁用金属丝绑扎。

5) 非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带，用来增大接触传热面积。

特别注意事项

严禁蒸汽伴热和电伴热混用于一体，加热带安装时不得破坏绝缘层，应紧贴于被加热体以提高热效率。若被伴热体为非金属体，应用黏胶带增大接触传热面积，以尼龙扎带固定，严禁用金属丝绑扎。法兰处介质易泄漏，缠绕电热带时应避开其正下方。电热带一端接入电源，另一端线芯严禁短接或与导电物质接触并剪切为“v”型，必须使用配套的封头严密套封;防水防爆场合应有配套的防爆接线盒和端子。接线后应用硅橡胶密封(使用屏蔽层的电热带终端处须将屏蔽层剥离10cm，以防短路);安装时应逐一测量伴热点的绝缘，屏蔽层必须接地，绝缘阻值小能低于 $20m\ \Omega$ (1000Vdc) o按电伴热各路的电压、电流等参数选定双极性断电和漏电保护断路器，凡需蒸汽清扫管线除垢时，应注意先清扫后安装电热带，如需每年例行扫线检修应按特殊情况,设计安装

本公司其它产品：电力电缆，控制电缆，计算机电缆，补偿导线，扁平电缆，特种电缆，信号数据电缆，耐高温耐寒氟电缆，硅橡胶电缆，橡胶套电缆，矿用电缆，船用电缆，玻璃钢桥架等。欢迎广大客户选购。关于产品分类的说明：1：由于电缆型号规格众多，客户所需功能不同，变化不断，只能进行有限的分类；2：为了您能更方便的寻找所需产品，不至于混淆，产品按照主要功能、形状或材质分类；3：如果您所需产品主功能里形状或材质不能满足要求，请在其他相对应的分类里寻找。

4：还不能确定的，请咨询客服。祝您购物愉快！

亲，感谢您的厚爱，在此本店就购物有几点需要给您说明：

1、电缆和桥架加工有一定的货期，在约定时间内亲不可单方面撤单哦；如遇到特殊情况不得不撤单，需要与客服协商，如有损失由您负担。

2、下单时发货地址需要准确；大件走物流，是否送货要提前说明，等到货发出再提出已经不是我们能控制了。未作说明一律默认为自提。提货点一定选择离您最近的点，但各个城市提货点不是很多，有时相对较远还请您理解。

3、支付宝是您的保障，物流提货时请务必核对数量、看外包装，当场验货，如有破损等异议切勿签收，并电话通知客服；物流对货物造成损失我们会根据货物保价与物流公司交涉，一旦签收，除内在质量问题将不再接受其他异议。（这点非常非常重要！！请各位亲们注意哈。）

4、数额较大时希望以合同约定，款打入公司账户。生产地现场验货，以免给双方造成不必要的损失。

5，自商品收到7日内（以签收日起算），因商品本身质量问题可退换.退换货前需与客服联系确认。返回的运费由卖家承担，不得高于卖家发货时的运费（以原物流单费用比对）。需退回的快递小件货物请与客服沟通好付款寄回，不可以到付(当然，该费用掌柜会支付给您，具体方式双方商定)超过约定期限视为满足您的要求，不在接受异议。

6，运费1元是系统设置不是实际的费用，真实的运费根据实际重量距离远近而确认，在订货时，客服会和您沟通好，亲，务必理解哦！

7、亲愉快购物，在您确认无异议时请您及时付款，以缓解公司的资金的压力；同时写下您的感受，方便其他买家朋友借鉴。满意给5分哦！

我和亲们都希望能有个节省、方便、快捷、放心的购物环境，让我们都相互理解，共同打造一个放心的交易平台

亲，为方便您汇款=公司账户资料如下：

名 称：安徽万邦特种电缆有限公司

地 址：天长市西城区工业园经三路与外环交汇处，

开户银行：徽商银行滁州天长支行

账 号：2410201021000096353

税 号：341181573010193

邮政编码：239300

联系电话：0550-7311731/ 15855094668;

联系传真：0550-7311631

客服qq:1135037957

电子邮箱：1135037957@qq.com

客 服：李尔中

友情提醒：本公司电缆均为定制，没有现货。为了降低朋友们的购买成本，短线、1000米以下小规格的、多芯的，绝缘颜色有可能不分或者无法全部区分，以编码区分或者色带。一定要区分的朋友，在询价时请特别提出，没有提出的默认接受我们为您的做法。谢谢！

本产品的类型是自限式电热带，品牌是锦万邦，型号是CHBL2-J3-20CHBL2-J3-30CHBL2-J3-40CHBL3-J3-30CH，常温电阻是20（ ）（ ），表面温度是65-180（ ）（ ），最大电压是380（V）（V），功率是20-60（W）（W），主要用途是船及油井等防爆型场所