

## 自控温低温型电热带DXW-10mm基本型

产品名称	自控温低温型电热带DXW-10mm基本型
公司名称	潍城区豪德勤杰不锈钢材料经销部
价格	面议
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:德胜 型号:DXW-10
公司地址	潍城区豪德光彩贸易广场A-1-第三街22号
联系电话	8379418

## 产品详情

公司名称：潍城区豪德勤杰不锈钢材料经销部

地 址;山东省潍坊市潍城区豪德贸易广场三街22号

q q : 437218203

手机号码;18765362590

低温系列自控温电热带：

低温自控温(自限温)电热带广泛应用于民用太阳能、地热采暖、消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。适用于普通区、危险区和腐蚀区等场所。

一、产品型号:

dxw ( dkw、 dbw、 dwk、 dhr、 dbr ) 相对应国外型号btv系列；

基本型(dxw-j)、屏蔽防爆型(dxw-p)、防爆加强型(dxw-p-h)、防爆防腐型(dxw-p-f)。 二、产品结构及示意图: 1、镀锡铜线合股导线：7×0.32、7×0.42、7×0.5、19

×0.32。 2、导电塑料层:ptc、阻燃ptc、含氟ptc。

3、绝缘层:聚乙烯、阻燃聚乙烯、氟塑料。 4、屏蔽层:镀锡铜线，铝合金丝，覆盖密度80%。

5、护套层:聚乙烯、阻燃聚乙烯、氟塑料。

### 三、技术指标:

1、标准颜色:绝缘层黑色，护套层可根据客户要求。

2、电压等级:24、36v、220v、380v。 3、标称功率:15w/m、20w/m、25w/m、30w/m、35w/m。

4、温度范围:最高维持温度 $65 \pm 5$ ；最高表面温度 $70 \pm 5$ ；最高承受温度:聚乙烯

105、阻燃聚乙烯105、氟塑料205。

5、起动电流: 0.6a/m。

6、热稳定性:由10至99间来回循环300次后、电缆发热量维持在90%以上。

7、弯曲半径:20 室温时为25.4mm;-30 低温时为35.0mm。

8、绝缘电阻:电缆长度100m，恒温水域75 时，测试绝缘电阻最小值20m；有屏蔽或防爆防护型，室温20 时用2500vdc在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻最小值为1200m。

9、施工温度:最低-60。

本产品的类型是自控温电热带，品牌是德胜，型号是DXW-10，常温电阻是5（ ），表面温度是70（ ），最大电压是220（V），功率是25（W），主要用途是管道保保温伴热防冻