

## 高压针阀。外螺纹针阀。卡套针阀

产品名称	高压针阀。外螺纹针阀。卡套针阀
公司名称	扬中市江旺仪表厂
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:螺纹 工作温度:常温 ( )
公司地址	扬中市油坊镇老郎村145号
联系电话	13052916986 013052916986

## 产品详情

试验压力	32 ( mpa )	压力等级	中,高
主要零件材料	不锈钢	公称通径	5 ( mm )
工作压力	32 ( mpa )	工作温度	220 ( )
品牌	江旺	型号	j91 j93
产品别名	卡套截止阀	适用范围	水,气,酸介质
材质	不锈钢	连接形式	焊接
压力环境	常压	适用温度	常温
标准	国标	类型	直通式
外形	微型	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	配件
用途	控制	适用介质	各种高腐蚀化学介质

仪表阀门

说明：本测量管路截止阀是我厂在吸收英国、美国、日本、新加坡等国家近年来来仪表阀门结构形式的基础上，自行设计的具有结构小巧、外形美观、性能可靠、使用方便灵活、标准化、通用化程度高，广泛适用于石油、化工、电力、医药、冶金、航空等装置的自动控制系统中，是目前应用最普遍的新一代阀门。性能规范：公称压力：pn2.5 pn6.4 pn16 pn32mpa 公称通径：dn5-dn25  
适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质 适用温度：-20 -450 -70 -570  
制造材料：20#,1cr18ni9ti,0cr18ni12 mo2ti,12crm0v , 316l等  
配管：钢管 6, 8, 10,钢管 10, 12, 14, 18

### 仪表阀门

说明：本测量管路截止阀是我厂在吸收英国、美国、日本、新加坡等国家近年来来仪表阀门结构

形式的基础上，自行设计的具有结构小巧、外形美观、性能可靠、使用方便灵活、标准化、通用化程度高，广泛适用于石油、化工、电力、医药、冶金、航空等装置的自动控制系统中，是目前应用最普遍的新一代阀门。性能规范：公称压力：pn2.5 pn6.4 pn16 pn32mpa  
公称通径：dn5-dn25 适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质  
适用温度：-20 -450 -70 -570 制造材料：20#,1cr18ni9ti,0cr18ni12 mo2ti,12crmov , 316l等  
配管：钢管 6, 8, 10,钢管 10, 12, 14, 18

本产品的材质是不锈钢，连接形式是螺纹，工作温度是常温（ ），压力环境是高压，驱动方式是手动，型号是QJ-2AQJ-3BQZ-3，品牌是江旺，试验压力是32（MPa），公称通径是DN4（mm），标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，适用介质是弱酸碱介质，类型(通道位置)是直通式