

## (新款式)智能感应更衣柜电子锁/电子锁智能

产品名称	(新款式)智能感应更衣柜电子锁/电子锁智能
公司名称	深圳市科维桦科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:KWHEM118-Y 品牌:科维桦
公司地址	深圳市龙华新区民治街道横岭二区2栋605室
联系电话	13691680901

### 产品详情

时尚高档的桑拿电子锁适用范围：广泛适用于桑拿水疗、游泳池、海滨浴场、高尔夫球场、健身房的更衣柜，机关、企业、学校、酒店宾馆、超市的文档柜或储物柜等。锁具特点 金属面壳配合灯光效果，具有很强时代科技感，两侧暗带拉手设计的电子柜锁。 专利设计模块组合式装饰面壳，全球首创特色拉手设计的电子柜锁（特色拉手可选不装，柜锁面板两侧自带暗拉手）。 采用锌合金锁壳或选用经济的塑料锁壳。 国际公认电机传动锁舌机构保证开启五十万次以上； 门锁自行发卡，无需计算机管理，在门锁通过管理卡自行发行、删除、修改客人卡； 可实现单卡开门或双卡开门（客人卡与管理卡一同碰卡才能开门）； 门锁内存数据处理器，随时修改使用权限，易于管理； 密码唯一不能复制，保密性高，克服传统机械钥匙易被配现象； 锁舌配合锁扣具有防撬、防插功能； 采用四节5号(aa)电池供电，具后备电源插口及欠压报警功能； 采用感应ic卡作匙卡，卡片具防尘、防水、防高温特点，可做成手表带式卡带在手腕使用方便、有助提高场所档次。智能锁操作程序 一、单卡开门配置方法：1、配置管理卡：线路板初始化后，将管理卡接触em读头，如读卡成功，锁内发出二声响（“滴滴”），并且蓝灯开始闪烁，该卡即为管理卡（此时是确认卡片，此卡这时不能开门）。管理卡的功能有：开门功能、配置开门卡功能、删除开门卡功能。管理卡开门：用管理卡开门，管理卡接触em读头，即拿开卡片就起到开门作用。用管理卡开门时，锁内发出一声响（“滴”），电机转动，表示该卡为单卡开门状态的管理卡。 2、配置客人开门卡：将管理卡接触em读头，如果读卡成功，锁内发出一声响（“滴”），电机转动，门打开，并且蓝灯闪烁6秒之内表示锁处于增加状态，此段时间可以配置开门卡，将客人卡接触em读头，如读卡成功，锁内发出一声短响，即第一张开门卡成功，可连续配置客人开门卡，一般最多可配15张。如在蓝灯闪烁6次之内未配置成功，需重新读管理卡配置开门卡。 3、删除开门卡：将管理卡持续接触em读头不拿开，如读卡成功，锁内发去5次响（滴--滴、滴、滴、滴）并伴有蓝灯快速闪烁5次，后有3次长鸣（滴--、滴--、滴--）并伴有蓝灯闪烁3次，表明所有客人卡已删除。二、双卡开门配置方法：1、单卡转为双卡初始化：接通电源，按住线路上白色按钮3秒钟（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程绿动灯常亮。听到“滴”声后松开手，锁内发出“滴----滴、滴、滴、滴、滴”六声响（一声长响后，5声短响，并蓝灯亮，时长为5秒），此段时间内继续按一下白色按钮，听到“滴滴、滴滴、滴滴”五声响并伴有蓝灯快速闪烁两次为一组，共5组后，即放手，表示双卡开门初始化成功。 2、配置管理卡：线路板初始化后，将管理卡接触em读头，如读卡成功，锁发出三声响（“滴滴----”），并且蓝灯闪烁二次，表明该管理卡配置成功。用管理员卡开门时，锁内发出一声响（“滴----”），表示该卡为双卡开门状态的管理卡。 3.设置客人卡跟服务卡：用管理

卡感应面罩emi读头听见滴声电机转动门打开了，在锁舌缩回去的状态感应的第一张卡为客人卡，第2张，3张等为服务卡。（所有卡片以听见“滴”声为成功）参数

卡片类型：感应卡卡片作用：开门，也可以连接其它管理消费软件实现一卡通电源：6v，4节5#（aa）碱性电池欠压指示：当工作电压低于4.0v时将有低压报警提示，此时还能开门50次左右

本产品的加工定制是是，型号是KWHEM118-Y，品牌是科维桦，工作电压是6（V），机械钥匙是无机械钥匙，安装要求是开三孔，孔中心距门框内侧5.6厘米，静态功耗是20微安（W），动态功耗是30毫安（W），电池寿命是1800（h），欠压指示是低压报警