

双桅柱式升降平台 高空作业平台

产品名称	双桅柱式升降平台 高空作业平台
公司名称	厦门盛佳新环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	类别:高空作业平台 品牌:康鼎 型号:GTWY8-200
公司地址	中国 福建 厦门 海沧区 沧翔路267号
联系电话	86 0592 5116190

产品详情

双桅柱铝合金升降平台

标准配置：

适合1-2人高空作业

平台最大高度规格：可选6m、8m、9m、10m、12m

移动电源：单相交流220v

移动方式:人工推动

选配装置:

电动辅助行走装置

双桅柱升降机的特点：

1、 主要升降桅柱采用高强度挤压型材，安全性高且整机重量轻；

- 2、各桅柱之间采用自主开发的整体式内置滑块，使用桅柱之间的动态间隙达到最小，升降时运行更平衡、可靠，远远做强于普通的独立导轮式支撑结构；
- 3、护栏结构为整体可收藏式，操作极其简单便利，且其与工作平台之间设置导轮轨机构，打开及收藏动作运行平稳可靠，无卡滞现象；
- 4、升降驱动链条为双链结构，采用工业用板式链，承载力及安全系数高；
- 5、液压动力单元采用整体式泵站，结构紧凑，性能可靠；液压系统设置应急下降功能，防止停电及意外情况，且应急操作极其简单；
- 6、设备控制电压为直流24v有效保证人身安全；
- 7、设备配有漏电保护开关、紧急停止开关、极限电气限位开关等，按钮盒均为防水设计。

型号	平台最大高度(m)	最大作业高度(m)	额定载荷(kg)	平台尺寸(mm)	电源电压(v)	功率(kw)	自重(kg)	外形尺寸(mm)
gtwy6-200	6	7.7	200	1180x620	ac220	1.1	380	1380x850x2000
gtwy8-200	8	9.7	200	1180x620	ac220	1.1	480	1380x850x2000
gtwy9-200	9	10.7	200	1380x620	ac220	1.1	548	1580x950x2000
gtwy10-200	10	11.7	200	1380x620	ac220	1.1	610	1580x950x2000
gtwy12-200	12	13.7	200	1380x620	ac220	1.1	650	1680x950x2000

本产品的类别是高空作业平台，品牌是康鼎，型号是GTWY8-200，产品别名是升降机，动力方式是液压，重量是480（t），功率是1.1（kw），平台高度是8（m），工作高度是9.7（m），平台承载是200（kg），产品用途是维修、保洁、高空作业，规格是1380x850x2000cm