

# 附墙施工平台 高空作业平台

产品名称	附墙施工平台 高空作业平台
公司名称	江苏申锡建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	类别:高空作业平台 品牌:申锡 型号:STC100
公司地址	江苏省无锡市锡山区芙蓉一路121号
联系电话	13921288052

## 产品详情

stc系列桅柱爬升式施工升降平台是建筑物外墙立面载人施工的专用设备。适用于高层和超高层建筑外墙立面粉刷、清洗、贴面砖、焊接外墙的钢结构及安装幕墙等外墙施工的专用设备。

附表一：主要部件组成及简要说明：

部件	数量	备注
驱动总成	1	动力系统按照申锡特殊要求定制，完全符合国标。限速防坠器采用施工升降机成熟技术，安全可靠。导向合理，导轮为进口尼龙材料，可以减少平台振动。  减速机均采用十年以上制造经验的产品如苏州博能、杭州杰牌减速机或上海佳迈等。限速防坠器来自昆山京浦或者江苏地区的企业制造。
立柱标准节 (主旋杆q345)	42	截面四立柱结构,无论稳定性还是强度,刚性均优于截面为三角形结构。
平台	6	平台宽度1.5米，截面三角结构，高强螺栓连接保证平台连接更加平稳，晃动小，且工作空间大，人员操作舒服。
附墙架 (配电缆导架)	10	六米一道，减少附墙的制作和施工的工作量，且可以伸缩调节，工程适用性强。立柱标准节中心离墙距离为0.8米-1.2米。
电气控制系统	1	具有超载装置，调平装置，变频系统，上、下限位等装置。电路元器件主要采用知名品牌正泰元气件。
吊机及吊杆	1	利于安装与拆卸标准节。
电缆	60	无锡中汇电缆厂6平方重型橡套电缆。
底座	1	安装有缓冲橡胶，可以减小平台落地时的冲击。
其他	1	含端头移动护栏、脚梯、标准件、连销、电缆筐等上述分项中所未列出的部件，并提供技术支持。

附表二：主要技术参数

序号	性能和技术参数		单桅柱安装形式	双桅柱安装形式
1	型号		stc100	
2	额定载重量（平台最大长度时）		1000 kg	1400 kg
3	最大承载人数		2人	3人
4	额定提升速度		6.4 m/min	
5	最大作业高度		150 m	
6	导轨架顶部最大悬臂高度		3 m	
7	平台最大长度		8.8 m	23.6 m
8	基本平台宽度		1.5m	
9	延伸后平台最大宽度		2.5m	
10	第一个附墙架高度		3~4 m	
11	附墙架间距	工作高度（0-100m）	6 m	
		工作高度（100-150m）	3 m	
12	标准节规格尺寸		1508 × 500 × 500 mm	
13	电动机	型号	yej1001-4	
		输出功率	2 × 2.2 kw	4 × 2.2 kw
		额定转速	1400 r/min	
		额定电流	5.2 a/台	
14	制动器	制动力矩	40 n.m	
		励磁电压	dc 170 v	
15	减速器	型号	crla87-84.5	
		传动比/输出扭矩	84.5 / 1550 n.m	
16	电源		3p、380v、50hz	

本产品的类别是高空作业平台，品牌是申锡，型号是STC100，产品别名是附着式施工平台，动力方式是电动机，重量是4（t），功率是2.2（kw），平台高度是1.15（m），工作高度是100（m），水平延伸是23.6（M），平台承载是1400（kg），产品用途是幕墙施工，规格是STC100