

# 钨氧化铝催化剂(钨含量0.5%)钨系甲烷化催化剂

产品名称	钨氧化铝催化剂(钨含量0.5%)钨系甲烷化催化剂
公司名称	宇瑞(上海)化学有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RIYN 外形尺寸:-2.5 (mm) 堆密度:- (kg/L)
公司地址	中国 上海 上海市浦东新区 上海市浦东新区安达路168号
联系电话	86-21-50456736 18602143071

## 产品详情

### 钨氧化铝催化剂(钨含量0.5%)钨系甲烷化催化剂

物化参数	颗粒直径 (mm)	0.85 ~ 1.15	2.0 ~ 3.0
	堆密度(kg/m <sup>3</sup> )	710	700
	压强度 (n)	15	75
	磨损率 (%)	0.5	0.3
	CASNO.		7440-18-8

### 钨氧化铝催化剂和传统催化剂比较 (在甲烷化去除 CO<sub>2</sub>、CO 反应中)

型号	添加量	使用温度	压力 kpa	流量 nm <sup>2</sup> /h	进料H <sub>2</sub> 组
传统催化剂j103h j105j106q	20吨	395	5000-7000	7000-9000	H <sub>2</sub> >94%CH <sub>4</sub> = O<10ppmCO <sub>2</sub> ppms<0.3p
钨氧化铝jwh-98	1吨	240 ± 2	3250 - 3300	5000 - 7000	H <sub>2</sub> >94%CH <sub>4</sub> = O<10ppmCO <sub>2</sub> ppms=0.3p

### 应用范围 业绩

提纯石油化学工业用的氢气，将氢气中微量的CO和CO<sub>2</sub>转化 CH<sub>4</sub>，保护加氢催化剂，避免  
2000年实现批量生产，并且在工业上获得应用，实践证明达到预定性能指标。

### 包装

本项目产品自2001年批量投入石油化学和化工行业，取得显著社会效益。  
桶装：10、20、50公斤/桶，可根据用户要求包装

本产品的品牌是RIYN，外形尺寸是-2.5 (mm)，堆密度是- (kg/L)，孔容是- (ml/g)，主要用途是-  
保护加氢催化剂，避免中毒和失效。，CAS是7440-18-8