

HDMI连接器 , 19P贴片高清接口,HDMI19P母座

产品名称	HDMI连接器 , 19P贴片高清接口,HDMI19P母座
公司名称	深圳市圣新电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌: SX 型号: HDMI19P母座
公司地址	深圳市宝安区西乡街道麻布社区麻布新村五巷16号三楼301、302、304 (办公场所)
联系电话	0755-83742726 13530144202

产品详情

1、 视频高清接口, hdmi19p母座

2、 详情电话咨询 苏先生 : 13530144202/0755-33230830

qq : 417774408

pin数 : 19

端子材质 : 磷铜

外壳材质 : 黄铜

塑胶材质 : lcp

包装方式 : 编带包装

外壳电镀 : 镀镍/镀金

1.规格 1.1 塑胶颜色 : 黑色 1.2 额定电流 : 0.5a , 额定电压 : 50v dc 1.3

操作温度 : 可在-25度到85度环境内使用2.性能 2.1 电气性能 2.1.1

接触阻抗 : 在1khz、小电流下测试, 最大阻抗为40微欧 2.1.2 绝缘阻抗 : 用100-250v

dc电压进行测试, 持续1分钟, 最小阻抗100兆欧 2.1.3 耐电压 : 在端子和端子间加ac

250v, 无击穿现象 2.2 机械性能 2.2.1

插入力及拔出力 : 以25毫米每分钟的速度将治具插入再拔出, 插拔力最大为8n 2.2.2

端子强度 : 将端子水平拔出, 单pin保持力最小为2n 2.2.3

耐久性试验 : 端子接触电阻最大为100毫欧, 插拔速度10次/分钟, 可插拔10000次

本产品的加工定制是是，品牌是SX，型号是HDMI19P母座，应用范围是显示屏，种类是插头/插座，接口类型是HDMI，支持卡数是单卡，读卡类型是HDMI，形状是矩形，制作工艺是熔接，特性是防潮，工作频率是低频，接触件材质是磷铜，绝缘体材质是LCP，芯数是1PCS，针数是19PCS